Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cambio de malla

Código: N/D

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cambio de malla/chapa para tamices de laboratorio e industriales

En el momento de elegir una empresa que le proporcione su equipo de tamizado es fundamental tener en cuenta dos factores: La calidad de la malla y su servicio de cambio.

Filtra Vibración usa solo mallas de la mejor calidad y proporciona un servicio de soporte y cambio de malla rápido y eficaz, con un previo análisis técnico. Así, le proporcionamos todas las garantías de que su equipo pueda mantenerse al más alto nivel de rendimiento.

En caso de un daño irreparable o rotura de la malla, la sustitución puede ser una alternativa más económica que reemplazar el tamiz. Simplemente nos envía su tamiz y le cambiamos la malla, evitando el reemplazo del tamiz siempre y cuando éste lo permita.

En Filtra Vibración buscamos siempre la alternativa más conveniente y económica para nuestros clientes, adecuándonos a sus necesidades y requisitos técnicos de sus instalaciones y/o equipos de tamizado, de manera que el cambio de malla pueda resultar una alternativa realmente rentable.

Si por su volumen y actividad, necesita de suministros, colocación y sustitución de malla en sus tamices de manera regular, podemos concretar y personalizar un servicio de suministro. De manera que siempre que lo necesite pueda tener recambios disponibles a la mayor brevedad posible.

Filtra Vibración realiza un servicio de reentelado soldado y encolado en tejidos metálicos.

Técnicas de sustitución de malla o reentelado:

Cuidamos minuciosamente que cada componente se mantenga en las mejores condiciones para asegurar que consiga un rendimiento del tamiz óptimo y constante en su uso.

Fabricamos y podemos sustituir una gran gama de diversos tipos de bastidores industriales para tamaños de hasta 2 metros de diámetro.

Filtra Vibración usa los mejores métodos de adhesión, generando una unión resistente a muchos entornos hostiles incluido exposiciones a altas temperaturas durante el tamizado.

El adhesivo empleado es apto para uso alimentario y farmacéutico, aprobado según FDA.

Nuestras instalaciones para la sustitución de mallas están aprobadas y auditadas para sustituir mallas para entornos ATEX. Nuestra planta de fabricación tiene la acreditación ISO .

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización