Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

NEPTUNO - Bano de Ultrasonidos

Código: N/D

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

NEPTUNO – BAÑOS DE ULTRASONIDO

El baño de ultrasonidos NEPTUNO es el accesorio perfecto para el mantenimiento y limpieza de tamices y otras piezas de laboratorio. La limpieza por ultrasonidos es, hoy en día, el sistema más moderno y eficaz de limpieza: las ondas de presión -alternativamente altas y bajas- provocan una frecuencia, dando origen al fenómeno de cavitación, que consiste en la formación de millones de burbujas microscópicas que chocan sobre la superficie del objeto, desprendiendo la suciedad en un tiempo mínimo.

El baño de ultrasonidos NEPTUNO es el accesorio perfecto para el mantenimiento y limpieza de tamices y otras piezas de laboratorio.

La limpieza por ultrasonidos es, hoy en día, el sistema más moderno y eficaz de limpieza: las ondas de presión -alternativamente altas y bajas- provocan una frecuencia, dando origen al fenómeno de cavitación, que consiste en la formación de millones de burbujas microscópicas que chocan sobre la superficie del objeto, desprendiendo la suciedad en un tiempo mínimo.

Los baños de ultrasonidos tienen un bajo consumo de energía eléctrica y ahorran tiempo frente al cepillado o la limpieza tradicional. Los huecos y espacios de difícil acceso quedan limpios, sin ningún resto de suciedad, a la vez que la superficie del objeto no queda dañada como ocurre con otros métodos.

El baño de ultrasonidos NEPTUNO está fabricado en acero inoxidable (AISI-304). Disponemos de varios modelos según su capacidad: 3 / 6 / 10 / 20 / 30 L.

Ficha técnica

Descripción

Características técnicas

Aplicación

Fotos

Videos

CARACTERÍSTICAS:

Tensión de alimentación: 200 – 240 V ac ± 10%, 50 – 60 Hz.

Protección frente a sobre-corrientes y sobre-tensiones.

Display digital de control: visualiza la temperatura de la cuba y el tiempo de acción de los ultrasonidos, modifica la temperatura de trabajo y regula el encendido y activación del equipo de limpieza.

Transductores piezo-eléctricos de acero-aluminio de alto rendimiento.

Rango de temperatura de trabajo: de 0 a 80ºC.

INCLUYE:

Baño de ultrasonidos.

Cable de conexión.

Cesta de acero inoxidable.

Tapa fin de jornada.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Manual de instrucciones.

Declaración CE de conformidad .

El baño de ultrasonidos NEPTUNO: Es el accesorio perfecto para el mantenimiento y limpieza de tamices y otras piezas de laboratorio.
Capacidad: 3L, 6L, 10L, 20L, 30L

Especificaciones técnicas

Modelo	Medidas útiles	Ultra. (W)	KHZ	Calef. (W)	Peso (Kg)	Desagüe	Embalaje (mm)
3L	240x135x100	120	40	100	3,9/4,7	½	345x250x360
6L	300x150x150	180	40	200	5,1/6	½	400x260x365
10L	300x240x150	240	40	300	6,9/8,5	½	425x365x380
20L	495x295x150	480	40	400	11,4/14,1	½	660x455x440
30L	495x295x200	600	40	500	13/15,8	½	660x455x485

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización