

Rotor oscilante para centrifuga 4*500 ml (fondo plano)

Código: B2-01-010383-R17

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Accesorio compatible con B2-01-010383.

Código Cotecno: B2-01-010383-R17.

Revise las especificaciones técnicas para capacidad, velocidad maxima, FCR y adaptadores compatibles.

Especificaciones técnicas

Especificación	-R17
Velocidad máx.	6000 rpm
Exactitud de velocidad	±10 rpm
RCF máx.	5290×g
Volumen máx.	4*500 ml
Rango de temporización	1 s~99 h 59 min/Continuo/Corto
Rango de temperatura	-20°C~+40°C
Exactitud de temperatura	±1°C
Ruido	≤65 dB
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (L×A×Al)	785*670*445 mm
Dimensiones del embalaje (L×A×Al)	815*915*850 mm
Peso neto	105 kg
Peso bruto	170 kg (220 V), 180 kg (110 V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48*5/7 ml tubo de extracción sanguínea
5M00026	72*2/3/4/5/7 ml tubo de extracción sanguínea
5M00027	96*2/3/4/5/7 ml tubo de extracción sanguínea
5M00029	16*10/15 ml
5M00030	24*10/15 ml
5M00031	32*10/15 ml
5M00056	36*10 ml
5M00032	4*50 ml
5M00033	8*50 ml
5M00034	4*100 ml
5M00036	8*100 ml

Especificación	-R17
5M00037	4*250 ml (▲)
5M00038	4*250 ml (fondo plano)
5M00053	4*250 ml (bioseguridad)
5M00058	4*300 ml
5M00039	4*500 ml (fondo plano)
5M00054	4*500 ml (bioseguridad)
5M00046	Rotor oscilante con descapsulado automático
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00060	Rotor oscilante PRP
5M00061	4*20 ml jeringa convencional
5M00035	4*50 ml jeringa convencional
5M00072	Rotor angular
5M00073	12*15 ml
5M00074	8*15/20 ml
5M00075	24*10 ml
5M00076	18*10 ml
5M00077	12*10 ml
5M00083	12*10/15 ml
5M00069	24*10/15 ml
5M00084	6*50 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)