Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Equipo Lamy Rheology GEL TIMER GT-300 PLUS

Código: GEL TIMER GT-300 PLUS

Marca: Lamy Rheology

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Temporizador de gel GT-300 PLUS Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Viscosimetro / temporizador de gel rotacional sin resorte con pantalla tactil de 7 pulgadas
- Velocidades de rotacion: Numero ilimitado de velocidades entre 0.3 y 1500 rpm
- Rango de torque: De 0.05 a 30 mNm
- Temperatura: Equipado con sensor PT100 que indica temperaturas entre -50°C a +300°C
- Exactitud: +/- 1 % de escala completa
- Repetibilidad: +/- 0,2 %
- Pantalla: Viscosidad (cP/Poise o mPa.s / Pa.s)-Velocidad - Tasa de cizalla - Torque (%-mNm) - Esfuerzo de cizalla - Tiempo - Temperatura
- Accesorios compatibles: Lector de codigo de barras con soporte y cable Protector de pantalla tactil Impresora Zebra Termocupla rompible tipo K de 5 m (kit completo con conector Ref. 000645). 100 vasos desechables de aluminio 100 ganchos desechables de acero para bajo volumen 100 ganchos desechables de acero inoxidable

Incluye

- 1 Soporte para fijar ganchos desechables
- 1 Temperatura control unit (segun modelo)
- 1 Software RheoTex
- 1 Instrucciones de uso
- 1 Certificado de calibracion y 1 Informe de verificacion.

Especificaciones técnicas

Tipo de instrumento	Viscosimetro / temporizador de gel rotacional sin resorte con pantalla tactil de 7 pulgadas
Velocidades de rotacion	Numero ilimitado de velocidades entre 0.3 y 1500 rpm
Rango de torque	De 0.05 a 30 mNm
Temperatura	Equipado con sensor PT100 que indica temperaturas entre -50°C a +300°C
Exactitud	+/- 1 % de escala completa
Repetibilidad	+/- 0,2 %

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Pantalla	Viscosidad (cP/Poise o mPa.s / Pa.s)-Velocidad - Tasa de cizalla - Torque (%-mNm) - Esfuerzo de cizalla - Tiempo - Temperatura
Accesorios compatibles	Lector de codigo de barras con soporte y cable Protector de pantalla tactil Impresora Zebra Termocupla rompible tipo K de 5 m (kit completo con conector Ref. 000645). 100 vasos desechables de aluminio 100 ganchos desechables de acero para bajo volumen 100 ganchos desechables de acero inoxidable
Seguridad y confidencialidad	Una funcion de operador permite ingresar un nombre de usuario para quien usa el instrumento. Este usuario debe identificarse con un codigo de 4 digitos. Tambien existe un modo protegido que bloquea las condiciones de medicion.
Idiomas	Frances / ingles / ruso / espanol / turco / aleman / italiano / coreano / portugues / ucraniano
Alimentacion electrica	90-240 VAC 50/60 Hz
Conexiones a PC	Puerto RS232, USB y Ethernet.
Conexion de impresora	Puerto USB host - Compatible PCL/5
Dimensiones y peso	GT-300 sin Unidad de temperatura (N125000): P320 x Al650 x An200 mm. Peso: 14 kg GT-300 con Unidad de temperatura: P610 x Al700 x An340 mm. Peso: 22 kg
Incluye	1 Soporte para fijar ganchos desechables. 1 Temperatura control unit (segun modelo). 1 Software RheoTex. 1 Instrucciones de uso. 1 Certificado de calibracion y 1 Informe de verificacion.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización