Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de secado de aire forzado 30-960 L

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012555.30
2	B2-01-012555.42
3	B2-01-012555.45
4	B2-01-012555.65
5	B2-01-012555.71
6	B2-01-012555.125
7	B2-01-012555.137
8	B2-01-012555.240
9	B2-01-012555.230
10	B2-01-012555.420
11	B2-01-012555.625
12	B2-01-012555.600
13	B2-01-012555.960-800

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Linea de hornos de secado de aire forzado con camara interior de acero inoxidable, estantes ajustables y control PID de temperatura.

Caracteristicas

- Material externo: acero laminado en frio con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Camara interior de acero inoxidable, estructura de angulo redondo y estantes ajustables.
- Ventana de observacion de vidrio.
- Controlador inteligente de temperatura con microprocesador PID.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Proteccion contra sobretemperatura.
- Protector independiente de temperatura y RS485 opcionales para los modelos FI: 71 L (B2-01-012555.71), 137 L (B2-01-012555.137), 240 L (B2-01-012555.240), 600 L (B2-01-012555.600), 960 L con camara 800x800x1200 mm (B2-01-012555.960-800).

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1230*1050*1420 B2-01-012555.600	pack 1430*1050 *1620 B2-01-012555.960-800	pack 550*580*770 B2-01-012555.30	pack 620*585*805 B2-01-012555.45
Capacidad	600L	960L	30L	45L
Rango de temperatura	RT+10~200/300℃	RT+10~200/300℃	RT+10~300℃	RT+10~300℃
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Temperatura ambiente	5~40℃	5~40℃	5~40℃	5~40℃
Rango de temporizador	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min
Estantes	3 pc	3 pc	2 pc	2 pc
Pantalla	LED	LED	LED	LED
Consumo	6000W	7500W	800W	1200W
Fuente de alimentación	380V, 50/60Hz	380V, 50/60Hz	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; Optional: AC110V±10%, 60Hz	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; Optional: AC110V±10%, 60Hz
Tamaño interno (ancho*profundidad*alto) mm	800*800 *1000	1000*800 *1200	310*310*310	350*350*350
Tamaño externo (ancho*profundidad*alto) mm	1157*975*1290	1357*975 *1490	460*510*695	500*550*735
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm	1230*1050*1420	1430*1050 *1620	550*580*770	620*585*805
Peso bruto (kg)	260	340	34	39

Especificación	pack 640*640*905 B2-01-012555.65	pack 725*690*685 B2-01-012555.42	pack 725*735*1005 B2-01-012555.125	pack 770*840*1420 B2-01-012555.230
Capacidad	65L	42L	125L	230L
Rango de temperatura	RT+10~300℃	RT+10~200/300℃	RT+10~300℃	RT+10~300℃
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Temperatura ambiente	5~40℃	5~40℃	5~40℃	5~40℃
Rango de temporizador	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min
Estantes	2 pc	2 pc	2 pc	2 pc
Pantalla	LED	LED	LED	LED
Consumo	1600W	850/1600W	2300W	3000W
Fuente de alimentación	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; Optional: AC110V±10%, 60Hz	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; Optional: AC110V±10%, 60Hz	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; Optional: AC110V±10%, 60Hz	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; Optional: 110V±10%, 60Hz.
Tamaño interno (ancho*profundidad*alto) mm	400*360*450	350*350*350	500*450*550	600*500*750
Tamaño externo (ancho*profundidad*alto) mm	550*550*840	630*630*552	636*680*915	730*670*1220
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm	640*640*905	725*690*685	725*735*1005	770*840*1420

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 640*640*905 B2-01-012555.65	pack 725*690*685 B2-01-012555.42	pack 725*735*1005 B2-01-012555.125	pack 770*840*1420 B2-01-012555.230
Peso bruto (kg)	47	60	58	103.5

Especificación	pack 815*690*775 B2-01-012555.71	pack 890*890 *2000 B2-01-012555.420	pack 955*705*955 B2-01-012555.137	pack 965*840*1075 B2-01-012555.240
Capacidad	71L	420L	137L	240L
Rango de temperatura	RT+10~200/300℃	RT+10~300℃	RT+10~200/300℃	RT+10~200/300℃
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Temperatura ambiente	5~40℃	5~40℃	5~40℃	5~40℃
Rango de temporizador	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min
Estantes	2 pc	2 pc	3 pc	3 pc
Pantalla	LED	LED	LED	LED
Consumo	1550/2400W	3100W	2100/3000W	2500W/4000W
Fuente de alimentación	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; Optional: AC110V±10%, 60Hz	Standard: 380V, 50Hz	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; Optional: 110V±10%, 60Hz.	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz; Optional: 110V±10%, 60Hz.
Tamaño interno (ancho*profundidad*alto) mm	450*352*450	640*585*1355	550*454*550	600*495*750
Tamaño externo (ancho*profundidad*alto) mm	735*630*652	780*730*1780	835*730*752	885*780*952
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm	815*690*775	890*890 *2000	955*705*955	965*840*1075
Peso bruto (kg)	85	249	115	150

Especificación	pack 995*980 *1980 B2-01-012555.625
Capacidad	625L
Rango de temperatura	RT+10~300℃
Precisión de temperatura	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±1℃
Temperatura ambiente	5~40℃
Rango de temporizador	1~9999min
Estantes	3 pc
Pantalla	LED
Consumo	5000W
Fuente de alimentación	220V, 50/60Hz
Tamaño interno (ancho*profundidad*alto) mm	660*760 *1250
Tamaño externo (ancho*profundidad*alto) mm	895*925 *1830
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm	995*980 *1980
Peso bruto (kg)	277

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización