# HyperPAC (Hiperpresión)

**Código:** APAGEO-006

**Marca:** APAGEO

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

## Detalle

Disponible en 2 modelos: 25MPa y 30 MPa. Permite realizar pruebas de muy alta presión en rocas y suelos muy duros. El ingenio del sistema se basa en un circuito de agua único, presurizado mecánicamente para realizar pruebas de presión con una reproducibilidad impecable. Se han desarrollado sondas específicas para soportar las altísimas presiones.

Es necesario realizar previamente un orificio mediante perforación de núcleo o métodos rotopercudidos, con un diámetro adaptado al de la sonda unicelular (47 o 48 mm). Una vez posicionada la sonda en el nivel deseado, el operador, a través de GeoBOX® , ordena la ejecución de la prueba. A partir de ese momento, la prueba se realiza de forma totalmente autónoma, al igual que GeoPAC®.

Pruebas estándar de carga estática en suelos muy duros (por encima de 10 MPa) y rocas blandas a muy duras con una sonda de una sola célula Pruebas cíclicas totalmente configurables

Al igual que con un medidor de presión manual GeoSPAD2®, las pruebas realizadas con GeoPAC® o HyperPAC® se guardan en el GeoBOX® (sin límite de tiempo) y luego se transfieren por GPRS (opción) o llave USB y se procesan en el software GeoVISION®.

# Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

**Imagen de galería 1**




**Imagen de galería 2**




**Imagen de galería 3**

**Imagen de galería 4**

**Imagen de galería 5**




**Imagen de galería 6**

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización