Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Penetrómetro dinámico de alta resistencia Apafor 100 Evo

Código: APAGEO-021

Marca: APAGEO

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- Equipo de perforación pequeño y ligero, apto para perforación con barrena, rotativa, rotopercusión, rotativa y martillo.
- Transportable en furgoneta L1 H1 o L1 H2 según opciones
- Ensayos penetrométricos según las normas NF P 94-115, NF EN ISO 22476-2 (PDB), NF EN ISO 22476-3 (SPT) y ensayos de compactación según la norma NF P 94-063.
- Con bajada automática de la jaula / precisión y confort garantizando al 100% el cumplimiento de las normas de ensayo Indicadores de advertencia de combustible, aceite y filtro de retorno
- 4 pies hidráulicos para una mejor estabilización
- Varios cabezales de rotación disponibles, incluido el cabezal de perforación de barrena con par reforzado para perforaciones de mayor diámetro, más profundas y más productivas.
- En modo perforación = jaula inmaterial o física (UFCMF)
- Opción de sistema de adquisición de datos penetrométricos (ApaDYN) y parámetros de perforación (ExploFOR 4)
- Sistema de extracción automática de 6 u 11 toneladas
- Numerosas opciones adicionales = control por radio de las funciones de trabajo, ancho de vía variable, bomba de inyección de agua/lodo, doble cremallera de varillaje.

Documentos del proveedor

- Folleto técnico Penetrómetro dinámico pesado Apafor 100 Evo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Imagen de galería 2

Imagen de galería 3

Imagen de galería 4

Imagen de galería 5

Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización