Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Sistemas independientes de manipulación y extracción de varillas y tubos

Código: APAGEO-051

Marca: APAGEO

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Taladradoras y Penetrómetros

Equipamiento adicional para las máquinas

Sistemas independientes de manipulación y extracción de varillas y tubos

Para manipular sus tubos de perforación, le ofrecemos sistemas de manipulación independientes. Estos manipuladores permiten mejorar la eficacia, asegurar el entorno de trabajo y facilitar la manipulación a los operarios. Todas las operaciones pueden ser realizadas por un solo operario. Hay dos sistemas disponibles.

El sistema ManipALL se desarrolló originalmente para ser instalado en las perforadoras sónicas con el fin de facilitar su manejo dado el gran peso de las barras y tubos sónicos. Debido a su éxito, ahora se ha diseñado para su instalación en diferentes tipos de taladros o portadores (remolques, camiones de escolta, etc.). El sistema ManipALL está equipado con un brazo articulado con dos pinzas sincronizadas y/o un electroimán. Se han desarrollado dos modelos:

ManipALL 200: modelo pequeño, para cargas de hasta 100 kg y diámetros de varilla/tubo de 75 a 275 mm (según la pinza utilizada)

ManipAll 300: modelo grande, para cargas de hasta 300 kg y diámetros de varilla/tubo de 114 a 325 mm (según las pinzas utilizadas).

El sistema Sysbohr: Manipulador hidráulico de barras y tubos Sysbohr que se instala en una excavadora o en cualquier otra máquina equipada con un brazo hidráulico. Está disponible en 2 modelos: de doble mordaza y de triple mordaza, con una fuerza de sujeción de 4900 daN para barras y tubos de 63,5 a 219 mm (doble mordaza) o 250 mm (triple mordaza). Cada modelo tiene una rotación hidráulica para ángulos de 0 a 110°.

Ideal para penetradores dinámicos pesados o máquinas de perforación de baja potencia, ofrecemos 3 modelos de extractores hidráulicos de pequeñas dimensiones y muy fáciles de usar para garantizar la extracción segura de sus sartas de perforación o tubos sujetos a las limitaciones del terreno:

Extractor hidráulico de doble cilindro de 8 toneladas

Extractor de anillos hidráulico de 15 toneladas

Extractor térmico autónomo con motor Honda de 9 toneladas.

Por supuesto, ofrecemos diferentes modelos de yunques de freno de bola o de leva con cada extractor, en función de las varillas o carcasas utilizadas.

ENLACES ÚTILES

Apafor® 220 portátil/desmontado

Apafor® 220V Pick Up 4x4

Apafor® 350

Apafor® 450

Apafor® 570

Apafor® 700

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Apafor® 800 Multiuso

Apafor® 50

Apafor® 100

Taladro de luz SRS

Taladro compacto CRS

Taladro eléctrico MRS

Ejercicio específico de LRS

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización