Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Barras de perforación

Código: APAGEO-059

Marca: APAGEO

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Equipos de perforación y extracción de núcleos

Varillas y accesorios

Barras de perforación

Nuestras barras de perforación están fabricadas con materiales de alta calidad (acero N80 estirado en frío de Alemania) para optimizar su rendimiento de perforación. Los factores de calidad como la resistencia a la tracción, el límite elástico, el alargamiento, etc... se estudian para cada diámetro para ofrecer la mejor resistencia y longevidad.

Descubra nuestra gama de varillas que abarca todos los diámetros, roscas y diferentes longitudes para satisfacer todas sus necesidades. Nuestra gama incluye :

Varillas para pezones: Desde el diámetro 32 hasta el 50 mm, estas varillas tienen rosca hembra a hembra y se conectan con espigas Mâlex macho. Las longitudes van de 500 a 3000 mm

Varillas estándar soldadas por fricción: Desde el diámetro 42 hasta el 219 mm como estándar (y hasta el 406 mm a petición), los modelos que se mantienen continuamente en stock incluyen AWJ, BWJ, 60, 76, 89 y 114, pero también se pueden ofrecer todos los demás diámetros existentes. Las longitudes oscilan entre 0,5 y 6 metros como estándar, y hasta 12 metros si se solicita. Los espesores estándar son 6,35 y 8,8 mm, pero se pueden considerar otros, especialmente para diámetros mayores. Para las varillas de 89 y mayores, se pueden suministrar todas las roscas existentes en el mercado: REG, IF, FH, BECO, etc.

Varillas soldadas por fricción (tipo Hausherr): Desde el diámetro 76 hasta el 127mm, en longitudes estándar de 3000 y 6000mm (otras longitudes disponibles bajo pedido) para su uso en taladros de barril.

Descubra el mango EX-FLOW® , el martillo perforador más innovador hasta la fecha. Tiene un diámetro interior constante para la libre circulación del aire. El tubo de plástico especial rellena el interior de la varilla y reduce el volumen de aire y elimina la caída de presión. Esta tecnología aporta muchas ventajas, como una media de un 15% menos de tiempo de perforación, un 20% menos de consumo de gasóleo y un 60% menos de ruido. El tubo de perforación EX-FLOW® se puede desenroscar de forma segura, por lo que es ideal para la perforación a alta presión. La sarta de perforación se llena más rápidamente y la presión de aire se maximiza en el fondo del pozo, lo que se traduce en una eficiencia óptima y una reducción significativa del consumo de combustible del compresor.

ENLACES ÚTILES

Triconos

Trilames

Herramientas PDC

Martillo de fondo

Cortadores de fondo de pozo

Accesorios

Tripas de avance

Accesorios de perforación

Perforación de núcleos

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Sistemas independientes de manipulación y extracción de varillas y tubos

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Imagen de galería 2

Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización