Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bentonitas naturales y con aditivos

Código: APAGEO-079

Marca: APAGEO

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Equipos de perforación y extracción de núcleos

Lodos y fluidos de perforación

Bentonitas naturales y con aditivos

Nuestra gama completa incluye :

Modelo básico de bajo coste, es una bentonita sódica natural activada, sin polímero añadido, con buena viscosidad. La relación calidad/precio de esta bentonita hace que sea la principal elección de muchos usuarios en perforaciones de agua, cimentaciones, geotecnia, etc.

Se trata de una bentonita sódica natural con mayor rendimiento, alta viscosidad, alta lubricidad, alta gelesidad y bajo filtrado. Su mayor coste en comparación con la bentonita natural está, por tanto, relacionado con su mayor calidad y con su principal ventaja, que es una menor dosis requerida al tiempo que permite un mayor rendimiento.

Es una bentonita seleccionada y preparada para su uso en mezclas autoendurecedoras e impermeabilizantes. La relación óptima entre el sodio y el calcio creada durante la fase de activación permite a esta bentonita formar una mezcla perfectamente estable con el agua y el cemento.

Bentonita sódica altamente hinchable comprimida en gránulos de 8 mm (fácil de usar y sin polvo) diseñada para crear sellos herméticos en pozos, y para detener la pérdida de fluido en fracturas o de alta permeabilidad. Es ideal para aislar revestimientos de plástico/acero, paquetes de arena o grava, o para asegurar pozos para su abandono.

Fabricada a partir de una mezcla de los mejores grados disponibles de bentonita sódica natural, libre de cualquier producto químico orgánico o inorgánico, esta bentonita se presenta en forma de gránulos. Con una velocidad media de hundimiento de aproximadamente 0,5 m/seg en el agua, forma un sello fuerte y totalmente impermeable. Este producto se utiliza en particular para separar y aislar formaciones acuíferas, para rellenar perforaciones sísmicas y aumentar el efecto de los explosivos o para rellenar permanentemente perforaciones antiguas.

La principal bentonita de la serie S (resistente al agua de mar), ha sido especialmente diseñada para garantizar un alto rendimiento incluso en caso de contaminación por agua salada. Esta bentonita ofrece una alta eficacia y un buen control del filtrado incluso en caso de contaminación masiva de agua salada.

ENLACES ÚTILES

Polímeros / Viscosantes / Espumas

Bomba de inyección

Mezcladores

Herramientas rotativas

Cortadora de percusión fuera del agujero

Varillas y vástagos

Varillas y accesorios

Tubos de revestimiento

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Perforación de núcleos

Sinfines de inyección

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización