Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Accesorios para presostatos

Código: APAGEO-087

Marca: APAGEO

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Dispositivos de medición

Manómetros y equipos Menard

Accesorios para presostatos

Hay muchos accesorios para presurómetros, los principales son :

Sondas: 44 (AX), 60 (BX) y 74 (NX)

Tubos: gemelos o coaxiales, de 25, 33, 50 o 100 metros de longitud

Tubos de calibración (diferentes diámetros según la sonda utilizada)

Varillas de caída de la sonda: 22, 42, 50 y 60 según la sonda utilizada y la profundidad de la prueba

Cilindro de nitrógeno y regulador.

Otro elemento esencial: las vainas de los sensores de presión. Ofrecemos diferentes tipos, que se pueden elegir y adaptar según el tipo de suelo que se esté probando. En particular, existen (según el tipo de sonda utilizada):

Tubo de presión de goma de 3 mm: pruebas de baja presión

Tubo de presión de goma de 4 mm: pruebas de baja presión

Recipiente metálico a presión: pruebas de baja y media presión

Vaina del presostato HP : pruebas de media y alta presión

Manómetro HP+ : pruebas de media y alta presión

Manómetro DN : : pruebas de alta presión.

Las sondas de presión se componen de diferentes accesorios y piezas (zapatas, anillos, tuercas, etc.) que pueden cambiarse individualmente cuando se desgastan para no tener que cambiar toda la sonda. Asimismo, también hay disponibles kits de tuberías. También proporcionamos todos los accesorios necesarios para realizar estos cambios de piezas de forma rápida y satisfactoria para garantizar el correcto funcionamiento de todo el equipo en conjunto.

Para suelos heterogéneos, suelos con grava, suelos arenosos y otros en los que el equilibrio de las paredes no está asegurado, es aconsejable utilizar un tubo dividido que siga la expansión de la sonda insertada en su interior. Apageo fabrica varios tubos ranurados, con rosca a la izquierda o a la derecha, estándar o de media caña, en diferentes diámetros: 46/60, 55 o 63 mm para las sondas de 44, y 75mm para las de 60. Estos tubos se suministran con racores divididos para permitir la salida del tubo, y se fabrican con todas las roscas adecuadas existentes. Los tubos batidores sólidos, conocidos como tubos Menard, se utilizan después del tubo dividido para garantizar el mantenimiento de las paredes a lo largo de la perforación y para proteger la tubería.

LOS BENEFICIOS

Fabricado y controlado en nuestros talleres Solución completa "llave en mano" con el presiómetro elegido Adaptación total del equipo según el tipo de terreno Amplia selección de herramientas de mantenimiento.

ENLACES ÚTILES

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Manómetros manuales

Manómetros autocontrolados

GeoBOX

Geovisión - P

Kit de herramientas de perforación presiométrica

STAF

RotoSTAF

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización