Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Viga Benkelman

Código: APAGEO-095

Marca: APAGEO

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Dispositivos de medición

Otras pruebas in situ

Viga Benkelman

La viga Benkelman se utiliza para medir el desplazamiento vertical de un material sometido a tensión. Se utiliza en las siguientes pruebas:

Ensayo en placa según las normas NF P 94-117-1 y NF P 94 117-3

La medición de la deflexión en el pavimento de acuerdo con la norma NF P 98-200-8.

Para medir la desviación, se utiliza la viga sola.

La prueba de la placa requiere una placa de aluminio y un kit de carga:

La placa de aluminio fabricada por Apageo es acanalada y tiene 2 asas para facilitar su manejo

Existen diferentes modelos de unidades de carga para satisfacer todas sus necesidades: hidráulica manual (con opción de bomba eléctrica o neumática) para facilitar las pruebas o mecánica manual para los presupuestos más limitados.

EQUIPO

Bastidor y mayal de aluminio

Longitud total: 3,5 m - relación de brazo de palanca 2:1

Pies ajustables y desmontables - Mayal de 2 piezas para facilitar el montaje

Eje giratorio montado sobre rodamientos de bolas

Se suministra con un comparador analógico de 25 x 0,01 mm / Comparador digital opcional bajo pedido

Se suministra con maletín de madera Para pruebas según las normas NF P 94-117-1, 94-117-3 y 98-200-2

- Modelo hidráulico (también disponible con bomba eléctrica o neumática)

Cilindro hidráulico, fuerza 101 kN

Carrera de 203 mm con placa de centrado y rótula integrada

Bomba manual con manómetro analógico 90 kN con manguera de 3,00 m

Extensiones de aluminio en caja de transporte reforzada con ruedas tipo PELI®.

Bomba eléctrica o neumática opcional

- Modelo mecánico-económico

Cilindro mecánico reforzado de 200 kN

Dinamómetro de control graduado de 0 a 100 kN con indicación de los niveles de carga

Rótula de compensación en caja de transporte reforzada tipo PELI®.

Opcional: extensiones de aluminio de 5, 10, 15 y 20 cm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

LOS BENEFICIOS

Pruebas fiables y cualitativas Utilización sencilla y rápida Suministro de un conjunto completo "llave en mano" con todos los accesorios, listo para trabajar Entregado en un maletín de transporte reforzado PELICASE® con ruedas según los modelos.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Imagen de galería 2

Imagen de galería 3

Imagen de galería 4

Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización