Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de mufla de fibra ceramica 1600 °C

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B3-00002-002-A
2	B3-00002-002-P
3	B3-00002-002-PL
4	B3-00002-004-A
5	B3-00002-004-P
6	B3-00002-004-PL
7	B3-00002-0067-A
8	B3-00002-0067-P
9	B3-00002-0067-PL
10	B3-00002-012-A
11	B3-00002-012-P
12	B3-00002-012-PL
13	B3-00002-020-A
14	B3-00002-020-P
15	B3-00002-020-PL
16	B3-00002-036-A
17	B3-00002-036-P
18	B3-00002-036-PL

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Detalle

Se utiliza para sinterizar, derretir y analizar metales, no metales y otros materiales compuestos en laboratorios de universidades, institutos de investigación y empresas industriales y mineras.

1. Mirador de la boca del horno de acero inoxidable, el uso a largo plazo no cambiará de color.

2. Fibra de fibra de mullita policristalina formadora de vacío, aislamiento de alta eficiencia.

3. Doble caparazón, el aislamiento de calor de la manga de aire y el paso de guía de doble aire.

4. Calentamiento de la barra de silicio-molibdeno de alta pureza

5. Controlador de programa de alta precisión, con sensor importado y módulo de regulación de voltaje importado.

6. Con protección contra fugas, falla del termopar, interrupción de la puerta de apertura de la puerta, protección contra la temperatura y dispositivo de seguridad de alarma de luz de sonido.

7. Mango bloqueable, estructura rápida desmontable, fácil de mantener y reparar.

8. Los guantes aislados y las pinzas crisolas son estándar.

Especificaciones técnicas

Especificación	B3-00002-002-A	B3-00002-002-P	B3-00002-002-PL	B3-00002-004-A
Modelo	B3-00002-002-A	B3-00002-002-P	B3-00002-002-PL	B3-00002-004-A
Temperatura maxima (°C)	1600	1600	1600	1600
Capacidad (L)	2 L	2 L	2 L	4 L
Control	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	150*90*150	150*90*150	150*90*150	150*150*150
Potencia	3 kW	3 kW	3 kW	5.5 kW
Peso neto/bruto	70/90 kg	70/90 kg	70/90 kg	80/100 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno
Sensor	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S
Tiempo de ascenso	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min

Especificación	B3-00002-004-P	B3-00002-004-PL	B3-00002-0067-A	B3-00002-0067-P
Modelo	B3-00002-004-P	B3-00002-004-PL	B3-00002-0067-A	B3-00002-0067-P
Temperatura maxima (°C)	1600	1600	1600	1600
Capacidad (L)	4 L	4 L	6.7 L	6.7 L
Control	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar	Control programable
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	150*150*150	150*150*150	300*150*150	300*150*150
Potencia	5.5 kW	5.5 kW	9 kW	9 kW
Peso neto/bruto	80/100 kg	80/100 kg	110/130 kg	110/130 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B3-00002-004-P	B3-00002-004-PL	B3-00002-0067-A	B3-00002-0067-P
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno
Sensor	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S
Tiempo de ascenso	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min

Especificación	B3-00002-0067-PL	B3-00002-012-A	B3-00002-012-P	B3-00002-012-PL
Modelo	B3-00002-0067-PL	B3-00002-012-A	B3-00002-012-P	B3-00002-012-PL
Temperatura maxima (°C)	1600	1600	1600	1600
Capacidad (L)	6.7 L	12 L	12 L	12 L
Control	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas
Alimentacion electrica	220 V	380 V	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	300*150*150	300*200*200	300*200*200	300*200*200
Potencia	9 kW	10 kW	10 kW	10 kW
Peso neto/bruto	110/130 kg	150/170 kg	150/170 kg	150/170 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno
Sensor	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S
Tiempo de ascenso	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min

Especificación	B3-00002-020-A	B3-00002-020-P	B3-00002-020-PL	B3-00002-036-A
Modelo	B3-00002-020-A	B3-00002-020-P	B3-00002-020-PL	B3-00002-036-A
Temperatura maxima (°C)	1600	1600	1600	1600
Capacidad (L)	20 L	20 L	20 L	36 L
Control	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar
Alimentacion electrica	380 V	380 V	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	300*260*260	300*260*260	300*260*260	300*400*300
Potencia	12 kW	12 kW	12 kW	15 kW
Peso neto/bruto	175/195 kg	175/195 kg	175/195 kg	270/320 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno
Sensor	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S
Tiempo de ascenso	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min

Especificación	B3-00002-036-P	B3-00002-036-PL
Modelo	B3-00002-036-P	B3-00002-036-PL
Temperatura maxima (°C)	1600	1600
Capacidad (L)	36 L	36 L

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B3-00002-036-P	B3-00002-036-PL
Control	Control programable	Control tactil 7 pulgadas
Alimentacion electrica	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	300*400*300	300*400*300
Potencia	15 kW	15 kW
Peso neto/bruto	270/320 kg	270/320 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno
Sensor	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S
Tiempo de ascenso	<130 min	<130 min

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización