Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Horno de mufla de fibra ceramica 1600 °C

Código: N/D

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	2 L - 1600 - Control estandar	2 L - 1600 - Control programable	2 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	4 L - 1600 - Control estandar	4 L - 1600 - Control programable	4 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	6.7 L - 1600 - Control estandar	6.7 L - 1600 - Control programable	6.7 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	12 L - 1600 - Control estandar	12 L - 1600 - Control programable	12 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	20 L - 1600 - Control estandar	20 L - 1600 - Control programable	20 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	36 L - 1600 - Control estandar	36 L - 1600 - Control programable	36 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas
Modelo	B3-00002-002-A	B3-00002-002-P	B3-00002-002-PL	B3-00002-004-A	B3-00002-004-P	B3-00002-004-PL	B3-00002-0067-A	B3-00002-0067-P	B3-00002-0067-PL	B3-00002-012-A	B3-00002-012-P	B3-00002-012-PL	B3-00002-020-A	B3-00002-020-P	B3-00002-020-PL	B3-00002-036-A	B3-00002-036-P	B3-00002-036-PL
Temperatura maxima (°C)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Capacidad (L)	2 L	2 L	2 L	4 L	4 L	4 L	6.7 L	6.7 L	6.7 L	12 L	12 L	12 L	20 L	20 L	20 L	36 L	36 L	36 L
Control	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	150*90*150	150*90*150	150*150*150	150*150*150	150*150*150	300*150*150	300*150*150	300*150*150	300*200*200	300*200*200	300*200*200	300*260*260	300*260*260	300*260*260	300*400*300	300*400*300	300*400*300
Potencia	3 kW	3 kW	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	9 kW	9 kW	9 kW	10 kW	10 kW	10 kW	12 kW	12 kW	12 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Peso neto/bruto	70/90 kg	70/90 kg	80/100 kg	80/100 kg	80/100 kg	110/130 kg	110/130 kg	110/130 kg	150/170 kg	150/170 kg	150/170 kg	175/195 kg	175/195 kg	175/195 kg	270/320 kg	270/320 kg	270/320 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	2 L - 1600 - Control estandar	2 L - 1600 - Control programable	2 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	4 L - 1600 - Control estandar	4 L - 1600 - Control programable	4 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	6.7 L - 1600 - Control estandar	6.7 L - 1600 - Control programable	6.7 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	12 L - 1600 - Control estandar	12 L - 1600 - Control programable	12 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	20 L - 1600 - Control estandar	20 L - 1600 - Control programable	20 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas	36 L - 1600 - Control estandar	36 L - 1600 - Control programable	36 L - 1600 - Control tactil 7 pulgadas
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno	Varilla de disiliciuro de molibdeno
Sensor	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S	Termocupla tipo S
Tiempo de ascenso	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min	<130 min

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización