Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Horno de mufla de fibra ceramica 1700 °C

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B3-00003-002-A
2	B3-00003-002-P
3	B3-00003-002-PL
4	B3-00003-004-A
5	B3-00003-004-P
6	B3-00003-004-PL
7	B3-00003-008-A
8	B3-00003-008-P
9	B3-00003-008-PL
10	B3-00003-012-A
11	B3-00003-012-P
12	B3-00003-012-PL
13	B3-00003-020-A
14	B3-00003-020-P
15	B3-00003-020-PL
16	B3-00003-036-A
17	B3-00003-036-P
18	B3-00003-036-PL

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Especificaciones técnicas

Especificación	B3-00003-002-A	B3-00003-002-P	B3-00003-002-PL	B3-00003-004-A
Modelo	B3-00003-002-A	B3-00003-002-P	B3-00003-002-PL	B3-00003-004-A
Temperatura maxima (°C)	1700	1700	1700	1700
Capacidad (L)	2 L	2 L	2 L	4 L
Control	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B3-00003-002-A	B3-00003-002-P	B3-00003-002-PL	B3-00003-004-A
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	150*90*150	150*90*150	150*90*150	150*150*150
Potencia	3 kW	3 kW	3 kW	5.5 kW
Peso neto/bruto	70/90 kg	70/90 kg	70/90 kg	80/100 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR
Sensor	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B
Tiempo de ascenso	≤140 min	≤140 min	≤140 min	≤140 min

Especificación	B3-00003-004-P	B3-00003-004-PL	B3-00003-008-A	B3-00003-008-P
Modelo	B3-00003-004-P	B3-00003-004-PL	B3-00003-008-A	B3-00003-008-P
Temperatura maxima (°C)	1700	1700	1700	1700
Capacidad (L)	4 L	4 L	8 L	8 L
Control	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar	Control programable
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	150*150*150	150*150*150	300*150*150	300*150*150
Potencia	5.5 kW	5.5 kW	9 kW	9 kW
Peso neto/bruto	80/100 kg	80/100 kg	110/130 kg	110/130 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR
Sensor	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B
Tiempo de ascenso	≤140 min	≤140 min	≤140 min	≤140 min

Especificación	B3-00003-008-PL	B3-00003-012-A	B3-00003-012-P	B3-00003-012-PL
Modelo	B3-00003-008-PL	B3-00003-012-A	B3-00003-012-P	B3-00003-012-PL
Temperatura maxima (°C)	1700	1700	1700	1700
Capacidad (L)	8 L	12 L	12 L	12 L
Control	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas
Alimentacion electrica	220 V	380 V	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	300*150*150	300*200*200	300*200*200	300*200*200
Potencia	9 kW	10 kW	10 kW	10 kW
Peso neto/bruto	110/130 kg	150/170 kg	150/170 kg	150/170 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR
Sensor	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B
Tiempo de ascenso	≤140 min	≤140 min	≤140 min	≤140 min

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B3-00003-020-A	B3-00003-020-P	B3-00003-020-PL	B3-00003-036-A
Modelo	B3-00003-020-A	B3-00003-020-P	B3-00003-020-PL	B3-00003-036-A
Temperatura maxima (°C)	1700	1700	1700	1700
Capacidad (L)	20 L	20 L	20 L	36 L
Control	Control estandar	Control programable	Control tactil 7 pulgadas	Control estandar
Alimentacion electrica	380 V	380 V	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	300*260*260	300*260*260	300*260*260	300*400*300
Potencia	12 kW	12 kW	12 kW	15 kW
Peso neto/bruto	175/195 kg	175/195 kg	175/195 kg	270/320 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR
Sensor	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B
Tiempo de ascenso	≤140 min	≤140 min	≤140 min	≤140 min

Especificación	B3-00003-036-P	B3-00003-036-PL
Modelo	B3-00003-036-P	B3-00003-036-PL
Temperatura maxima (°C)	1700	1700
Capacidad (L)	36 L	36 L
Control	Control programable	Control tactil 7 pulgadas
Alimentacion electrica	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	300*400*300	300*400*300
Potencia	15 kW	15 kW
Peso neto/bruto	270/320 kg	270/320 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR
Sensor	Termocupla tipo B	Termocupla tipo B
Tiempo de ascenso	≤140 min	≤140 min

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización