Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

# Horno de mufla de fibra ceramica 1700 °C

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación | 2 L - 1700 - Control estandar | 2 L - 1700 - Control programable | 2 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 4 L - 1700 - Control estandar | 4 L - 1700 - Control programable | 4 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 8 L - 1700 - Control estandar | 8 L - 1700 - Control programable | 8 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 12 L - 1700 - Control estandar | 12 L - 1700 - Control programable | 12 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 20 L - 1700 - Control estandar | 20 L - 1700 - Control programable | 20 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 36 L - 1700 - Control estandar | 36 L - 1700 - Control programable | 36 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | B3-00003-002-A | B3-00003-002-P | B3-00003-002-PL | B3-00003-004-A | B3-00003-004-P | B3-00003-004-PL | B3-00003-008-A | B3-00003-008-P | B3-00003-008-PL | B3-00003-012-A | B3-00003-012-P | B3-00003-012-PL | B3-00003-020-A | B3-00003-020-P | B3-00003-020-PL | B3-00003-036-A | B3-00003-036-P | B3-00003-036-PL |
| Temperatura maxima (°C) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Capacidad (L) | 2 L | 2 L | 2 L | 4 L | 4 L | 4 L | 8 L | 8 L | 8 L | 12 L | 12 L | 12 L | 20 L | 20 L | 20 L | 36 L | 36 L | 36 L |
| Control | Control estandar | Control programable | Control tactil 7 pulgadas | Control estandar | Control programable | Control tactil 7 pulgadas | Control estandar | Control programable | Control tactil 7 pulgadas | Control estandar | Control programable | Control tactil 7 pulgadas | Control estandar | Control programable | Control tactil 7 pulgadas | Control estandar | Control programable | Control tactil 7 pulgadas |
| Alimentacion electrica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm | 150*90*150 | 150*90*150 | 150*90*150 | 150*150*150 | 150*150*150 | 150*150*150 | 300*150*150 | 300*150*150 | 300*150*150 | 300*200*200 | 300*200*200 | 300*200*200 | 300*260*260 | 300*260*260 | 300*260*260 | 300*400*300 | 300*400*300 | 300*400*300 |
| Potencia | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Peso neto/bruto | 70/90 kg | 70/90 kg | 70/90 kg | 80/100 kg | 80/100 kg | 80/100 kg | 110/130 kg | 110/130 kg | 110/130 kg | 150/170 kg | 150/170 kg | 150/170 kg | 175/195 kg | 175/195 kg | 175/195 kg | 270/320 kg | 270/320 kg | 270/320 kg |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 2 L - 1700 - Control estandar | 2 L - 1700 - Control programable | 2 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 4 L - 1700 - Control estandar | 4 L - 1700 - Control programable | 4 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 8 L - 1700 - Control estandar | 8 L - 1700 - Control programable | 8 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 12 L - 1700 - Control estandar | 12 L - 1700 - Control programable | 12 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 20 L - 1700 - Control estandar | 20 L - 1700 - Control programable | 20 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas | 36 L - 1700 - Control estandar | 36 L - 1700 - Control programable | 36 L - 1700 - Control tactil 7 pulgadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica | Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica |
| Elemento calefactor | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR | Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR |
| Sensor | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B | Termocupla tipo B |
| Tiempo de ascenso | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min | ≤140 min |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización