

Rotor oscilante para centrifuga 8 x 100 ml

Código: B2-01-010407-R15

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R15
Velocidad máx.	6000rpm
Exactitud de velocidad	±10rpm
RCF máx.	5111×g
Volumen máximo	4*500ml
Rango de temporización	1s~99min59s/Continuo/Ciclo corto
Ruido	≤65dB
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (LxAxH)	500*620*410mm
Dimensiones del embalaje (LxAxH)	620*740*710mm
Peso neto	56kg
Peso bruto	80kg(220V), 85kg(110V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48*5/7ml tubo de extracción de sangre
5M00026	72*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre
5M00052	80*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre
5M00027	96*2/3/4/5/7ml tubo de extracción de sangre
5M00029	16*10/15ml
5M00030	24*10/15ml
5M00031	32*10/15ml
5M00080	48*15ml
5M00056	36*10ml
5M00057	64*10/15ml
5M00032	4*50ml
5M00033	8*50ml
5M00034	4*100ml
5M00036	8*100ml
5M00037	4*250ml(▲)
5M00038	4*250ml(fondo plano)
5M00053	4*250ml(bioseguridad)
5M00058	4*300ml
5M00039	4*500ml(fondo plano)
5M00054	4*500ml(bioseguridad)

Especificación	-R15
5M00040	4*500ml(▲)
5M00047	Rotor oscilante con destapado automático
5M00049	96*10ml tubo de extracción de sangre (destapado automático)
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00043	4*2*96 pocillos
5M00072	Rotor angular
5M00073	12*15ml
5M00074	8*15/20ml
5M00075	24*10ml
5M00076	18*10ml
5M00077	12*10ml
5M00083	12*10/15ml
5M00069	24*10/15ml
5M00084	6*50ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)