

Rotor oscilante para centrifuga 4*500 ml (fondo plano)

Código: B2-01-010407-R20

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R20
Velocidad máx.	6000 rpm
Exactitud de velocidad	±10 rpm
FCR máx.	5111×g
Volumen máx.	4×500 ml
Rango de temporización	1 s~99 min 59 s/Continuo/Intervalo corto
Ruido	≤65 dB
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (L×A×H)	500×620×410 mm
Dimensiones del embalaje (L×A×H)	620×740×710 mm
Peso neto	56 kg
Peso bruto	80 kg (220 V), 85 kg (110 V)
N.º	Tipo de rotor
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48×5/7 ml tubo de recolección de sangre
5M00026	72×2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre
5M00052	80×2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre
5M00027	96×2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre
5M00029	16×10/15 ml
5M00030	24×10/15 ml
5M00031	32×10/15 ml
5M00080	48×15 ml
5M00056	36×10 ml
5M00057	64×10/15 ml
5M00032	4×50 ml
5M00033	8×50 ml
5M00034	4×100 ml
5M00036	8×100 ml
5M00037	4×250 ml (▲)
5M00038	4×250 ml (fondo plano)
5M00053	4×250 ml (bioseguridad)
5M00058	4×300 ml
5M00039	4×500 ml (fondo plano)

Especificación	-R20
5M00054	4×500 ml (bioseguridad)
5M00040	4×500 ml (▲)
5M00047	Rotor oscilante con descapado automático
5M00049	96×10 ml tubo de recolección de sangre (descapado automático)
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00043	4×2×96 pocillos
5M00072	Rotor angular
5M00073	12×15 ml
5M00074	8×15/20 ml
5M00075	24×10 ml
5M00076	18×10 ml
5M00077	12×10 ml
5M00083	12×10/15 ml
5M00069	24×10/15 ml
5M00084	6×50 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)