

Rotor oscilante de destapado automático para centrifuga Tubo de recolección de sangre de 96 x 10 ml (destapado)

Código: B2-01-010407-R27

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Nombre original (completo): Rotor oscilante de destapado automático para centrifuga Tubo de recolección de sangre de 96 x 10 ml (destapado automático)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	6000rpm - ±10rpm - 4*500ml - modelo -R27
Velocidad máx.	6000rpm
Exactitud de velocidad	±10rpm
RCF máx.	5111×g
Volumen máx.	4*500ml
Rango de temporización	1s~99min59s/Continuo/Intervalo corto
Ruido	≤65dB
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (L*A*H)	500*620*410mm
Dimensiones del embalaje (L*A*H)	620*740*710mm
Peso neto	56kg
Peso bruto	80kg(220V), 85kg(110V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48*5/7ml tubo de extracción sanguínea
5M00026	72*2/3/4/5/7ml tubo de extracción sanguínea
5M00052	80*2/3/4/5/7ml tubo de extracción sanguínea
5M00027	96*2/3/4/5/7ml tubo de extracción sanguínea
5M00029	16*10/15ml
5M00030	24*10/15ml
5M00031	32*10/15ml
5M00080	48*15ml
5M00056	36*10ml
5M00057	64*10/15ml
5M00032	4*50ml
5M00033	8*50ml
5M00034	4*100ml

Especificación	6000rpm - ± 10 rpm - 4*500ml - modelo -R27
5M00036	8*100ml
5M00037	4*250ml(▲)
5M00038	4*250ml(fondo plano)
5M00053	4*250ml(bioseguridad)
5M00058	4*300ml
5M00039	4*500ml(fondo plano)
5M00054	4*500ml(bioseguridad)
5M00040	4*500ml(▲)
5M00047	Rotor oscilante con descapsulado automático
5M00049	96*10ml tubo de extracción sanguínea (descapsulado automático)
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00043	4*2*96 pozos
5M00072	Rotor de ángulo fijo
5M00073	12*15ml
5M00074	8*15/20ml
5M00075	24*10ml
5M00076	18*10ml
5M00077	12*10ml
5M00083	12*10/15ml
5M00069	24*10/15ml
5M00084	6*50ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)