

Rotor angular para centrifuga 24*15ml

Código: B2-01-012466-R21

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R21
Capacidad máx.	4*300ml
Velocidad máx.	5000rpm
RCF máx.	4730xg
Precisión de velocidad	±10rpm
Rango de temporización	0 99min
Consumo	600W
Alimentación eléctrica	AC110V/220V±10%, 50/60HZ
Dimensiones externas (A*P*H) mm	620*450*360
Dimensiones del empaque (A*P*H) mm	820*520*520
Peso neto/bruto (kg)	51/67
N.º Rotor Volumen (ml) Velocidad máx. (r/min)	RCF máx. (xg)
N.º 1	Rotor oscilante
N.º 2	4*300ml (vaso cuadrado)
N.º 3	Microplaca
2*3*48 pocillos	2300
N.º 4	Rotor oscilante de cubetas
4*1*100ml	4730
N.º 5	4*2*100ml
4*2*50ml	3200
4*4*15ml	3200
4*6*15ml	4000
4*8*15ml	3200
4*8*5ml tubo al vacío	2480
4*8*7/10ml tubo al vacío	2480
4*12*10ml tubo al vacío	2880
4*16*5/7ml tubo al vacío	2790
4*6*10/7/5ml tubo al vacío	2790
4*4*10/7/5ml tubo al vacío	2790
N.º 6	Rotor oscilante
N.º 7	4*24*7ml tubo al vacío
N.º 8	Rotor angular
N.º 9	12*15ml
N.º 10	24*15ml



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	-R21
N.º 11	30*15ml
N.º 12	4*50ml
N.º 13	6*50ml
N.º 14	12*50ml
N.º 15	24*50ml
N.º 16	4*100ml
N.º 17	6*100ml
N.º 18	12*100ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)