

Rotor angular para centrifuga 4*100ml

Código: B2-01-012466-R27

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R27
Capacidad máx.	4*300 ml
Velocidad máx.	5000 rpm
RCF máx.	4730 xg
Precisión de velocidad	±10 rpm
Rango de temporización	0-99 min
Consumo	600 W
Alimentación eléctrica	CA 110 V/220 V±10%, 50/60 Hz
Dimensiones externas (A×P×Al) mm	620*450*360
Dimensiones del embalaje (A×P×Al) mm	820*520*520
Peso neto/bruto (kg)	51/67
N.º Rotores Volumen (ml) Velocidad máx. (r/min)	RCF máx. (xg)
N.º 1	Rotor oscilante
N.º 2	4*300 ml (vaso cuadrado)
N.º 3	Microplaca
2*3*48 pocillos	2300
N.º 4	Rotor de cubetas oscilante
4*1*100 ml	4730
N.º 5	4*2*100 ml
4*2*50 ml	3200
4*4*15 ml	3200
4*6*15 ml	4000
4*8*15 ml	3200
4*8*5 ml tubo al vacío	2480
4*8*7/10 ml tubo al vacío	2480
4*12*10 ml tubo al vacío	2880
4*16*5/7 ml tubo al vacío	2790
4*6*10/7/5 ml tubo al vacío	2790
4*4*10/7/5 ml tubo al vacío	2790
N.º 6	Rotor oscilante
N.º 7	4*24*7 ml tubo al vacío
N.º 8	Rotor angular
N.º 9	12*15 ml
N.º 10	24*15 ml



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	-R27
N.º 11	30*15 ml
N.º 12	4*50 ml
N.º 13	6*50 ml
N.º 14	12*50 ml
N.º 15	24*50 ml
N.º 16	4*100 ml
N.º 17	6*100 ml
N.º 18	12*100 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)