Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Maquina de prueba de tuberias de hormigon

Código: B2-01-94-0024.1 / B2-01-94-0024.2

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Máquina de prueba de tuberías de hormigón

Este equipo está diseñado para realizar los ensayos de presión de agua interna y de resistencia a la compresión externa de tuberías de hormigón (concreto) para alcantarillado y drenaje utilizadas en obras de desagüe, sistemas de suministro de agua, sistemas de riego, etc.

Especificaciones técnicas

PARTE DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EXTERNA

Modelo	**B2-01-94-0024.1**	**B2-01-94-0024.2**
Capacidad de carga	600kN	1000kN
Carrera del cilindro	200mm	500mm
Modo de visualización del valor de fuerza	Visualización digital	Visualización digital
Método de carga	Bomba manual	Presión hidráulica manual
Modo de visualización de la fuerza de ensayo	Visualización digital, visualización de pico	Visualización digital, visualización de pico
Precisión	≤±1%	≤±1%
Intervalo de soporte	Ajustable	Ajustable
Viga de soporte inferior	Preparada por el usuario	Preparada por el usuario
Tamaño de tubería aplicable	≤Φ2000mm (Φ2000mm-Φ3000mm se puede personalizar)	≤Φ2500mm (se pueden personalizar otros tamaños)
Dimensiones	3200×800×3200mm	3300×1000×5500mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Peso	2100kg	3000kg

PARTE DEL ENSAYO DE PRESIÓN DE AGUA INTERNA Parámetro	**Especificación**
Modo de visualización de presión	Manómetro
Valor de división del manómetro	0.005 MPa
Inyección de agua	Bomba con elevación > 16 m
Presión máxima	0.16 MPa
Método de sujeción	Sujeción por pernos
Método de sellado	Sello de placa de caucho (goma)
Dimensiones	2200 × 2200 × 3550 mm
Peso	3900 kg
Tamaño de tubería aplicable	≤Φ2000mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización