Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Building Survey Inspection Kit - BSIK - Alternativa individual

Código: BSIK-4P-BSIK-IND

Marca: Tramex

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Building Survey Inspection Kit - BSIK - Alternativa individual

El **Tramex Building Survey Inspector Kit** es un kit completo de pruebas de humedad que cuenta con el medidor digital multifuncional **Moisture Encounter MEX5**. Este dispositivo permite realizar pruebas no invasivas de las condiciones de humedad en numerosos materiales de construcción como paneles de yeso (drywall), madera, yeso, ladrillo, baldosas cerámicas, pisos resilientes, laminados y techos.

El MEX5 cuenta con un higrómetro integrado y un termómetro infrarrojo de superficie para medir la humedad relativa ambiental, la temperatura, el punto de rocío y la temperatura de la superficie. Estos datos pueden utilizarse para identificar condiciones perjudiciales de condensación que propicien la aparición de moho de origen microbiano.

La sonda de clavija manual para trabajo pesado y la sonda de impacto tipo martillo miden el contenido de humedad en la madera, mientras que las clavijas aisladas de 200 mm (7.8”) y la sonda estrecha de humedad relativa (RH) de 260 mm (10”) permiten realizar mediciones *in-situ*. El kit viene con un mango de extensión y un estuche de transporte de alta resistencia con revestimiento de espuma troquelada.

1. Moisture Encounter MEX5
2. Aplicación disponible para Android e iOS (teléfono no incluido)
3. Sonda de clavija para madera de alta resistencia
4. Sonda de impacto tipo martillo para madera

ESPECIFICACIONES

MOISTURE ENCOUNTER MEX5

El **Tramex Moisture Encounter MEX5** es un medidor digital de humedad no destructivo de doble profundidad para madera y diversos materiales de construcción como paneles de yeso, techos, yeso, baldosas y mampostería. El MEX5 tiene un higrómetro incorporado para medir condiciones ambientales y valores psicrométricos, un termómetro infrarrojo de superficie e incorpora sondas de humedad relativa (RH) externas para lecturas de equilibrio *in-situ*, así como sondas de clavija para madera, paneles de yeso y lecturas de Equivalente de Humedad de la Madera (WME).

Los resultados de las pruebas de humedad se pueden visualizar y geoetiquetar con la aplicación **Tramex Meters App**, y transformarse en mapas de humedad, informes y gráficos para compartir.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas
Moisture Encounter MEX5

Parámetro	Detalle
Tamaño:	180mm x 85mm x 40mm (7.1" x 3.4" x 1.6")
Peso:	290g (10.22 oz)
Construcción:	Cuerpo de ABS
Alimentación:	2 x AALR6 ALKALINE (incluidas)
Pantalla:	Digital 58mm x 35mm (2.3" x 1.4")
↳ Señal superficial:	hasta ⅜" (9 mm)
↳ Señal profunda:	hasta 1¼" (30 mm)
Contenido de humedad en madera (NDT):	0 a 30% MC
Contenido de humedad en madera (Pin)	6% hasta aprox. 50% MC
Contenido de humedad en drywall (Pin):	0 a 8.5% MC
Escalas de referencia para materiales de construcción:	0 - 100
Humedad relativa:	0 - 99%
Precisión de la humedad:	0% → 99%RH +/- 2% @ 25°C / 77°F

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización