Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Celda triaxial Hoek

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	UTR-0455
2	UTR-0456
3	UTR-0463
4	UTR-0464
5	UTR-0457
6	UTR-0458
7	UTR-0460
8	UTR-0461
9	UTR-0465

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Celda triaxial Hoek

Estándares

ASTM D5407; ASTM D7012

Las celdas Hoek constan de un cuerpo de acero con dos acoplamientos autosellantes de liberación rápida para la entrada y salida de aceite, dos tapas huecas de acero que se atornillan al cuerpo de la celda, dos tapas de carga hembra y dos pistones de carga macho (cada uno con un acoplamiento esférico).

	UTR-0455	UTR-0457	UTR-0460	UTR-0463	UTR-0463
Dimensiones	350x150x200 mm	350x150x200 mm	350x150x200 mm	350x150x200 mm	180x180x90
Peso (aprox.)	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	1,2 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Código de producto

UTR-0455	Celda triaxial Hoek BX (42,04 mm de diámetro)
UTR-0456	Membranas de sellado de repuesto, BX (42,04 mm de diámetro) para celda triaxial Hoek
UTR-0463	Celda triaxial Hoek NQ (47,6 mm de diámetro)
UTR-0464	Membranas de sellado de repuesto, NQ (47,6 mm de diámetro) para celda triaxial Hoek
UTR-0457	Celda triaxial Hoek NX (54,74 mm de diámetro)
UTR-0458	Membranas de sellado de repuesto, NX (54,74 mm de diámetro) para celda triaxial Hoek
UTR-0460	Celda triaxial Hoek HQ (63,5 mm de diámetro)
UTR-0461	Membranas de sellado de repuesto, HQ (63,5 mm de diámetro) para celda triaxial Hoek
UTR-0465	Aparato de centrado para celdas triaxiales de Hoek

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización