Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Máquina universal de ensayos mecánicos, microcomputarizado para pruebas de tracción, compresión y flexión.

Código: B2-01-67-0061.10 / B2-01-67-0061.50 / B2-01-67-0061.20

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Máquina universal de ensayos mecánicos, microcomputarizado para pruebas de tracción, compresión y flexión.

Incluye unidad principal, set de mordazas de tracción y platos de compresión.

Características principales:

- Funciones integrales
- Alta precisión
- Estructuralmente confiable
- Fácil de usar

Descripción del producto:

- + Esta máquina de ensayos universal electrónica se utiliza para pruebas de tracción, compresión, flexión, pelado y desgarro de materiales metálicos, no metálicos y compuestos.
- + Al adoptar un servoaccionamiento y control por computadora, cuenta con una alta precisión, un rendimiento estable y una operación sencilla, con recopilación automática de datos, visualización de curvas y generación de informes de ensayo.
- + Compacta y confiable, se utiliza ampliamente para el ensayo de materiales y el control de calidad en laboratorios, instituciones y fábricas.

Especificaciones técnicas

Modelo	B2-01-67-0061.10	B2-01-67-0061.20	B2-01-67-0061.50
Capacidad	10 kN	20 kN	50 kN
Precisión de la fuerza	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
Rango de fuerza	2% ~ 100% FS (Escala Completa)	2% ~ 100% FS (Escala Completa)	2% ~ 100% FS (Escala Completa)
Lectura mínima de fuerza	0.01 N	0.01 N	0.01 N

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Precisión del desplazamiento	± 1%	± 1%	± 1%
Rango de desplazamiento	0.01 mm ~ 600 mm	0.01 mm ~ 600 mm	0.01 mm ~ 600 mm
Lectura mínima de desplazamiento	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm
Rango de velocidad de desplazamiento	0.01 mm/min ~ 500 mm/min	0.01 mm/min ~ 500 mm/min	0.01 mm/min ~ 500 mm/min
Precisión de la velocidad de desplazamiento	± 1%	± 1%	± 1%
Lectura mínima de velocidad de desplazamiento	0.01 mm/min	0.01 mm/min	0.01 mm/min
Espacio de tracción (mm)	600	600	650
Ancho efectivo (mm)	400	400	435
Dimensiones (mm)	760×440×690	760×440×690	880×460×1860
Peso (kg)	280	280	340
Alimentación	220-240V, 1ph, 750W, 4.1A, 50/60Hz	220-240V, 1ph, 750W, 4.1A, 50/60Hz	220-240V, 1.36ph*, 1000W, 5.7A, 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización