Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Bomba peristáltica 6000 mL/min 600 rpm

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012563.1
2	B2-01-012563.2
3	B2-01-012563.3
4	B2-01-012563.4
5	B2-01-012563.5
6	B2-01-012563.6
7	B2-01-012563.7
8	B2-01-012563.8
9	B2-01-012563.9
10	B2-01-012563.10
11	B2-01-012563.11

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se utiliza para transportar líquidos de esmerilado y pulido mecánico, aditivos para galvanoplastia, líquidos químicos, adhesivos, líquidos antiestáticos, entre otros.

Características

- Guarda automáticamente los parámetros de control utilizados antes del último corte de energía.
- Botón de velocidad máxima para llenar o vaciar rápidamente las mangueras.
- Perilla digital y pantalla LED de cuatro dígitos, de manejo sencillo e intuitivo.
- Admite comunicación RS485 mediante protocolo MODBUS, personalizable según las necesidades del cliente.
- Servomotor de alto par y funcionamiento bidireccional. Permite acoplar varios cabezales en cascada.
- Compatible con cabezales de las series YZ, LP, KZ y otros.

Especificaciones principales:

Flujo máximo: 6000 mL/min
Velocidad máxima: 600 rpm

Condiciones de ensayo

1. Temperatura ambiente de 20 a 25 °C, humedad relativa máxima del 80 % y altitud máxima de 1500 m.
2. Medición con una manguera recta, altura de aspiración de 0,5 m y altura de impulsión máxima de 0,5 m. La longitud total de la manguera no supera 1,5 m, incluidos los tramos de entrada, salida y ensayo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Los ensayos se realizan con agua, a temperatura y presión normales. Los datos son orientativos; deben prevalecer los resultados obtenidos en las condiciones reales de uso.

Especificaciones técnicas

Cabezal de la bomba	Tubo	DI (mm)	Espesor de pared (mm)	Velocidad máx. (rpm)	Flujo máx. (mL/min)
YZ15mt YZ15mat	13#	0.8	1.6	600	42
	14#	1.6	1.6	600	162
	19#	2.4	1.6	600	306
	16#	3.1	1.6	600	492
	25#	4.8	1.6	600	1020
YZ25m YZ25ma	15#	4.8	2.4	600	1020
	24#	6.4	2.4	600	1740
	35#	7.9	2.4	600	2280
	36#	9.6	2.4	600	3000
LP15-6	13#	0.8	1.6	600	84
	14#	1.6	1.6	600	324
	19#	2.4	1.6	600	612
	16#	3.1	1.6	600	984
	25#	4.8	1.6	600	2040
	17#	6.4	1.6	600	3480
	18#	7.9	1.6	600	4560
LP25-6	2.4*2.4	2.4	2.4	350	420
	3.2*2.4	3.2	2.4	350	720
	15#	4.8	2.4	350	1680
	24#	6.4	2.4	350	2560
	35#	7.9	2.4	350	3300
	36#	9.6	2.4	350	4000
LP25-6-H	2.4*2.4	2.4	2.4	350	455
	3.2*2.4	3.2	2.4	350	700
	15#	4.8	2.4	350	1505
	24#	6.4	2.4	350	2345
	35#	7.9	2.4	350	3255
	36#	9.6	2.4	350	4500
YZ25L	15#	4.8	2.4	600	1800
	24#	6.4	2.4	600	3000
	35#	7.9	2.4	600	4200
	36#	9.6	2.4	600	6000
KZ25	15#	4.8	2.4	600	1800
	24#	6.4	2.4	600	3000
	35#	7.9	2.4	600	4200
	36#	9.6	2.4	600	6000
KZ25L	15#	4.8	2.4	600	1800
	24#	6.4	2.4	600	3000
	35#	7.9	2.4	600	4200

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	36#	9.6	2.4	600	6000

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización