Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Molino de bolas (1 HP, 3 fases, 190/380 V / 50 Hz)

Código: 395-50X

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Diseñado por FC Bond para su uso en empresas cementeras y laboratorios de control de calidad. Cumple con los criterios de la prueba de molienda de FC Bond.

- Tambor de hierro fundido de 12 pies
- Bolas de hierro de 44,5 libras
- Contador digital para apagado automático
- Bandeja de recepción, bandeja de cribado manual y mesa
- Bolas cromadas disponibles

Capacidad

- Tambor de hierro fundido de 30 x 30 cm
- Todos los molinos de bolas vienen con una carga de 20,2 kg (44,5 lb) de bolas de hierro, soporte de hierro, bandeja receptora y bandeja de cribado manual.
- Se incluye un botón de desplazamiento para posicionar el tambor durante la carga y descarga.
- Puede utilizarse para calcular la capacidad de molienda de todos los minerales.
- Contador digital para apagado automático
- El contador digital registra las revoluciones del tambor y desconecta el motorreductor de transmisión directa. No se requiere la atención del operador durante este proceso.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización