



Conector de acople rápido para botella de vacío de PP de 4000 mL

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- Autoclavable.
- Repuesto de la botella de vacío de alta resistencia de 4000 ml de Rocker
- Ideal para sistemas de bioaspiración en laboratorios de ciencias de la vida

Especificaciones técnicas

Especificación	Conector hembra de 1/4 pulgada	Conector macho de 1/4 pulgada
N° de catálogo	197201-39	197201-38
Conector de manguera	1/4 pulgada (6 mm)	1/4 pulgada (6 mm)
Material	POM, SS316, Viton	POM, Viton
Autoclavable	Sí	Sí

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Rocker Scientific Co., Ltd.

The Tubing Size of Rocker's Products

There are two types of Rocker's barb: one is used in Rocker's products, straight hose barb and angled hose barb. The applicable and standard tubing size are listed below.

Inner Barb Type	Applicable Range	Rocker's Product	Standard Tubing
Straight Hose Barb	1/8"	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
		1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
		1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
		1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
		1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
	1/4"	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
		1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
		1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
		1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
		1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
Angled Hose Barb	1/8"	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
		1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
		1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
		1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
		1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD	1/8" (3.18 mm) ID, 1/8" (3.18 mm) OD
	1/4"	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
		1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
		1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
		1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
		1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD	1/4" (6.35 mm) ID, 1/4" (6.35 mm) OD
Straight Hose Barb	1/2"	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
		1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
		1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
		1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
		1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
	3/4"	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD
		3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD
		3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD
		3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD
		3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD
Angled Hose Barb	1/2"	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
		1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
		1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
		1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
		1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD	1/2" (12.7 mm) ID, 1/2" (12.7 mm) OD
	3/4"	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD
		3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD
		3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD
		3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD
		3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD	3/4" (19.05 mm) ID, 3/4" (19.05 mm) OD