



Sistema de filtración de múltiples ramas MultiVac 601 - MB - T

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para filtración microbiológica

MultiVac 601 - MB - T es un kit perfecto para ensayos microbiológicos con un gran número de muestras. Todas las partes del manifold en contacto con el fluido están fabricadas en acero inoxidable SS316, que se puede esterilizar rápidamente con llama.

Montaje y desmontaje rápidos

Cada componente se puede retirar fácilmente para su limpieza y autoclavado.

Diseño innovador de válvula de venteo

El diseño único de válvula de venteo ajustable elimina el fenómeno de golpe de ariete y ayuda a drenar el líquido residual en la tubería.

Botella de vacío de PP de 4000 ml con drenaje

La gran capacidad de la botella de vacío de 4000 mL con drenaje ofrece la comodidad de recolectar y drenar el líquido de desecho.

Conector de manguera Quick-Fit

El conector de manguera desmontable se puede conectar rápidamente a cualquiera de los lados del manifold, hacia la fuente de vacío.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación CSA (Rocker 400)

- Protección IP 30 (Rocker 400)
- Certificación RoHS (Rocker 400)

Número de parte	Descripción
180601-11-T (22-T)	MultiVac 601-MB-T, sistema de filtración al vacío, el set completo incluye: ► Rocker 400, bomba de vacío sin aceite ► MultiVac 600-MB, manifold de acero inoxidable de 6 posiciones ► SF, embudo de acero inoxidable de 100 ml (6 uds.) ► Botella de vacío de PP de 4000 ml con drenaje ► Dragon 100, quemador tipo antorcha ► Membrana MCE, 47 mm, 0.45 µm, 100/paq. ► Tubo de silicona (1m x 2uds.)
180100-01	SF, embudo de acero inoxidable de 100 ml (opcional)
180100-03	SF, embudo de acero inoxidable de 300 ml (opcional)
180100-05	SF, embudo de acero inoxidable de 500 ml (opcional)

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · MultiVac 601-MB-T, sistema de filtración al vacío (180601-11-T)	47 mm · MultiVac 601-MB-T, sistema de filtración al vacío (180601-22-T)
Especificaciones de la Rocker 400 · Potencia máx.	100 W	80W
Especificaciones de la Rocker 400 · Corriente máx.	1.0 A	0.4A
Especificaciones de la Rocker 400 · Vacío máx.	99 mbar abs.	105 mbar abs.
Especificaciones de la Rocker 400 · Caudal máx.	37 L/min	34 L/min
Especificaciones de la Rocker 400 · Regulador de vacío	Sí	Sí
Especificaciones de la Rocker 400 · Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Especificaciones de la Rocker 400 · Cartucho filtrante	Sí	Sí
Especificaciones de la Rocker 400 · Protección térmica	Sí	Sí
Especificaciones de la Rocker 400 · Velocidad de rotación del motor	1750 RPM	1450 RPM
Especificaciones de la Rocker 400 · Potencia en caballos de fuerza	1/6 HP	1/6 HP
Especificaciones de la Rocker 400 · Nivel de ruido	52 dB	52 dB
Especificaciones de la Rocker 400 · Conector de manguera	ID8	ID8
Especificaciones del MultiVac 601-MB · Número de ramas	6	6

Especificación	47 mm · MultiVac 601-MB-T, sistema de filtración al vacío (180601-11-T)	47 mm · MultiVac 601-MB-T, sistema de filtración al vacío (180601-22-T)
Especificaciones del MultiVac 601-MB · Embudo	embudo de acero inoxidable SF, 100 ml x 6	embudo de acero inoxidable SF, 100 ml x 6
Especificaciones del MultiVac 601-MB · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
Especificaciones del MultiVac 601-MB · Material en contacto con el filtrado	SS316	SS316

Aplicaciones

- Ensayo microbiológico
- Filtración al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)