



Máquina selladora

Código: B2-01-012559

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas para visualización y control, interfaz gráfica de usuario, reloj y calendario integrados con función de guardado automático.
- Control inteligente de temperatura mediante microcomputadora, con una desviación de temperatura inferior al 1 %. Temperatura de funcionamiento ajustable libremente entre 60 y 220 °C, con 4 temperaturas de uso frecuente preestablecidas.
- Diseño de calentamiento rápido: la temperatura aumenta desde la temperatura ambiente hasta 180 °C en menos de 40 segundos.
- El diseño de refrigeración auxiliar incluye un sistema de enfriamiento por extracción de aire vinculado al ajuste de temperatura, que reduce el tiempo de espera al pasar de temperaturas de sellado altas a bajas.
- Los avanzados elementos calefactores cerámicos de placa plana pueden funcionar en seco y ofrecen resistencia a altas temperaturas, larga vida útil y alta eficiencia.
- Función automática de espera para ahorro de energía, con tiempo y temperatura de espera ajustables, reactivación inteligente y recuperación rápida de la temperatura de funcionamiento, que prolongan la vida útil del equipo y reducen el consumo energético.
- Permite imprimir caracteres chinos, símbolos, letras del alfabeto inglés y números
- Modo de prueba del rendimiento de sellado: permite comprobar e imprimir parámetros que afectan al rendimiento del sellado, como el tiempo de esterilización, la temperatura, la velocidad y la presión, para facilitar su inspección y archivo.
- Función de consulta del historial de datos de sellado y función de exportación de datos mediante USB.
- Puede imprimir la fecha de esterilización, fecha de vencimiento, lote de esterilización, operador, número de lote de esterilización, nombre del artículo y contenido personalizado (CE, número del equipo, número de serie de sellado), entre otros datos. El margen inicial es ajustable e incluye calendario automático, selección de fuente y ajuste del espaciado entre caracteres. El contenido impreso puede girarse 180°. Se pueden preestablecer hasta 60 nombres de artículos y otros contenidos imprimibles.
- Admite impresión en una o dos líneas, con posibilidad de alternar entre ambos modos. La función de impresión puede desactivarse con un solo clic; también puede desactivarse únicamente la impresión de un campo específico.
- La impresión en una sola línea puede configurarse desde los ajustes del sistema. También se puede configurar un campo imprimible específico para que aparezca en la primera o en la segunda línea.
- Dispone de función de corte, con un ancho de corte inferior a 20 cm.
- Incluye una interfaz USB para exportar los datos de sellado.

Especificaciones técnicas

Parámetros	Valor
Pantalla	LCD táctil a color de 7 pulgadas para visualización y control, interfaz gráfica de usuario, reloj y calendario integrados con función de guardado automático

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Parámetros	Valor
Velocidad de sellado	10 m/min. Detección automática de sellado e impresión mediante tecnología de control fotoeléctrico.
Ancho de la banda de sellado	12 mm. La resistencia del sellado cumple los requisitos de YY/T 0698.5-2009.
Margen de sellado ajustable	0-35 mm.
Material de la carcasa	acero al carbono con recubrimiento en polvo.
Alimentación eléctrica	220 V, 50 Hz
Potencia máxima	500 W.
Dimensiones del equipo	500 × 230 × 140 mm (largo × ancho × alto).
Peso	11 kg.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)