Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor multifunción portátil AMI 310 PRO (Kit ±500 Pa, tubo Pitot, sonda de higrometría y telescópicas)

Código: 24755/AMI310PRO

Marca: Kimo Instruments

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Medidor multifunción portátil AMI 310 PRO (Kit con módulo de presión ±500 Pa, tubo Pitot, sonda de higrometría y sondas telescópicas)

Instrumento multifunción AMI 310

- Módulos intercambiables: 1 equipo = múltiples rangos y parámetros posibles
- Sistema SMART-2014: Reconocimiento automático de sondas inalámbricas y con cable
- Conexión inalámbrica: Conexión inalámbrica entre equipo y sonda
- Suministrado con certificado de calibración

Características

Medición de humedad, temperatura, CO_2, CO, velocidad del aire, caudal, presión y tacometría, según el modelo y la sonda. Dos entradas de temperatura Pt100 (-200 a +600 °C). Hasta 6 mediciones simultáneas. Pantalla grande a color. Memoria ampliable con tarjeta micro-SD.

AMI 310 PRO
Instrumento portátil; módulo de presión ±500 Pa; tubo Pitot tipo T Ø6 mm; 2 tubos de silicona de 1 m; 1 punta de acero inoxidable; sonda de humedad de acero inoxidable; sonda telescópica de hilo caliente; sonda telescópica de hélice Ø100 mm.

Especificaciones técnicas

Característica generales	Especificación
Conexiones	2 conexiones mini-DIN para sondas SMART-2014 y 1 puerto micro-USB para carga y conexión al PC.
Alimentación	Batería de iones de litio.
Autonomía	57 h con sonda de humedad.
Memoria	Hasta 1000 conjuntos de datos de 20 000 puntos en memoria interna + tarjeta micro-SD de 4 GB.
Condiciones de uso	De 0 a +50 °C, sin condensación; altitud de 0 a 2000 m.
Almacenamiento	De -20 a +80 °C.
Apagado automático	Ajustable de 15 a 120 minutos o desactivado.
Peso	485 g.
Directivas europeas	2014/30/UE: compatibilidad electromagnética; 2014/35/UE: baja tensión; 2011/65/UE: RoHS II; 2012/19/UE: RAEE.
Idiomas	Francés, inglés, neerlandés, alemán, italiano, portugués, sueco, noruego, finés, danés, chino y japonés.
Dimensiones	204 × 104 × 63 mm.
Carcasa	ABS/PC y elastómero; protección IP54.
Pantalla	LCD a color, 120 × 160 píxeles; 58 × 76 mm; retroiluminación. Presentación de 6 mediciones, 3 de ellas simultáneamente.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Característica generales	Especificación
Teclado	Elastómero, 10 teclas.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización