Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Criba de prueba silenciosa Gilson, sujeción hidráulica, capacidad de 7 bandejas (220 V / 50 Hz)

**Código:** H-4278A.5F

**Marca:** HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

Criba de prueba silenciosa Gilson, sujeción hidráulica, capacidad de 7 bandejas (220 V / 50 Hz) (bandejas no incluidas).

El tamiz de prueba silencioso completamente cerrado está revestido con material fonoabsorbente para reducir el ruido operativo en 8–10 dB. Una puerta sellada con un pestillo ajustable de alta resistencia y juntas resistentes al desgaste confina y controla el polvo molesto en suspensión. Los potentes imanes de ferrita aseguran la cubierta superior en la posición abierta para facilitar la carga o la fijan en la posición cerrada durante el ensayo, lo que reduce aún más el polvo y el ruido. Este tamiz de prueba utiliza una bomba hidráulica de acción rápida, probada y confiable, para sujetar firmemente las bandejas de tamices durante la operación, a la vez que las libera rápidamente para facilitar su extracción. Un controlador digital LED electrónico integrado muestra el tiempo restante y emite un tono audible al final del ciclo de prueba. Los ciclos de prueba se pueden programar hasta 99 minutos y 59 segundos, y los ciclos se pueden interrumpir, pausar y reiniciar sin afectar el tiempo total de prueba.

Tamiz de prueba silencioso, modelo de 7 bandejas

Este modelo se basa en las características del H-4227A, añadiendo una estructura fonoabsorbente y un temporizador LED digital integrado. La puerta está equipada con un pestillo de palanca ajustable de alta resistencia que garantiza un cierre hermético contra el marco. Los potentes imanes de ferrita en la tapa la mantienen firmemente abierta durante la carga y cerrada durante la operación para mantener la integridad del sello. Las juntas resistentes al desgaste tanto en la puerta como en la tapa protegen aún más el entorno del laboratorio al evitar la salida de polvo y partículas finas durante las pruebas.

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización