Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio de fluorescencia, lámpara de mercurio 100W

Código: B2-01-35-0204

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Microscopio de fluorescencia, mercurio 100W, B,G,U,UV

Características

1. Especificación
2. Ocular: campo amplio WF10X(|µ22mm)
3. Objetivo: objetivos plan acromáticos infinitos | PL 4X/0.10 (distancia de trabajo): 19.8 mm | PL 10X/0.25 (distancia de trabajo): 5.0 mm | PLF L40X/0.85 resorte (distancia de trabajo): 0.42mm (sin aberración esferocromática de aumento) | PL 100X/1.25 (resorte, aceite) (distancia de trabajo): 0.36mm
4. Tubo de oculares: trinocular, inclinación de 30°.
5. Sistema de iluminación de epifluorescencia: unidad de alimentación, se puede seleccionar 110V o 220V. | lámpara de mercurio de 100W/DC | iluminador de epifluorescencia con placa giratoria (sistema de filtros UV.V.B.G) | no incluido de serie: actualización a microscopio de fluorescencia LED: LED de 3W de alto brillo. Permite seleccionar LED monocromático o bicromático como fuente de luz, cada banda de onda de LED monocromático: verde (520nm~530nm) azul(460nm~470nm)
6. Sistema de enfoque: sistema de enfoque coaxial grueso/fino, con tensión ajustable y tope limitador, división mínima del enfoque fino: 2µm.
7. Revólver portaobjetivos: quíntuple (rodamiento de bolas hacia atrás, posicionamiento interno) | no incluido de serie: cuádruple (rodamiento de bolas hacia atrás, posicionamiento interno)
8. Platina: mecánica de doble capa, tamaño: 210mmX140mm, rango de movimiento: 75mmX50mm
9. Sistema de iluminación transmitida: condensador Abbe NA.1.25, ajustable por piñón y cremallera
10. Sistema de iluminación transmitida: filtro azul y vidrio esmerilado | colector para iluminación con lámpara halógena y diafragma de campo integrado | lámpara halógena 6V 30W, brillo ajustable
11. LED de 3W de alto brillo. Permite seleccionar LED monocromático o bicromático como fuente de luz, cada banda de onda de LED monocromático: verde (520nm~530nm) azul(460nm~470nm)
12. Accesorios opcionales
13. Ocular: ocular con división (número de campo: |µ22mm) 0.10mm/Div
14. Objetivo: objetivo plan acromático infinito PL 60X/0.80 (distancia de trabajo): 0.46 mm | objetivo plan acromático fluorescente infinito PL FL10X/0.35 (distancia de trabajo): 2.37 mm
15. Filtro: filtro verde | filtro amarillo
16. Adaptador CCD: 0.4X | 0.5X | 1X | 0.5X con división 0.1mm/Div
17. Adaptador para cámara digital: CANON(EF) | NIKON(F)
18. Revólver portaobjetivos: quíntuple (rodamiento de bolas hacia atrás, posicionamiento interno)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización