Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio estereoscópico con zoom, 0.62x-5x

Código: B2-01-35-0252

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio estereoscópico con zoom 0.62x-5x

Características

1. Este microscopio tiene un diseño nuevo para usuarios de nivel alto --Dos trayectorias de haz paralelas, sistema óptico de calidad alta --Construcción modular, diversos paquetes disponibles --Imagen de alta resolución y contraste sin distorsión --La relación de zoom es 8:1 Rango de zoom: 0.62x-5x --Aumento total: 1.9x-400x (con lente accesoria) --Campo visual 0.6mm-106mm --Distancia de trabajo: 26mm-296mm (con lente accesoria) --Distancia interpupilar: ajustable 50mm- 75mm --Corrección dióptrica: +5 a -5 --Diámetro del cuerpo principal: 76mm
2. Objetivo | Distancia de trabajo
3. 0.32x | planacromático | 296mm
4. 0.5x | planacromático | 187mm
5. 0.63x | planacromático | 149mm
6. 1.0xp | planacromático | 80mm
7. 1.6x | acromático | 50mm
8. 2.0x | acromático | 26mm
9. Ocular: WFH10X D/21 | WF16X/14 | WF 20X/11 | WF25X/9 | WF40X/6 | Distancia de trabajo | Objetivo | Aumento | Campo visual (mm) | Aumento | Campo visual (mm) | Aumento | Campo visual (mm) | Aumento | Campo visual (mm) | Aumento | Campo visual (mm)
10. 0.32x | 1.9x-16x | 106-13.1 | 3.2x-25.6x | 70.6-8.8 | 3.9x-32x | 55.4-6.9 | 5x-40x | 45.4-5.6 | 7.9x-64x | 32.2-3.8 | 296mm
11. 0.5x | 3.1x-25x | 67.7-8.4 | 5x-40x | 45.2-5.6 | 6.2x-50x | 35.5-4.4 | 7.8x-62.5x | 29-3.6 | 12.4x-100x | 19.4-2.4 | 187mm
12. 0.63x | 3.9x-31.5x | 53.8-6.7 | 6.2x-50.4x | 35.8-4.4 | 7.8x-63x | 28.2-3.5 | 9.8x-78.8x | 23-2.9 | 15.9x-126x | 15.4-1.9 | 149mm
13. 1.0x | 6.2x-50x | 33.9-4.2 | 9.9x-90x | 22.6-2.8 | 12.4-100x | 17.7-2.2 | 15.5x-125x | 14.5-1.8 | 24.8x-200x | 9.7-1.2 | 80mm
14. 1.6x | 9.9x-80x | 21.2-2.6 | 15.9x-128x | 14.1-1.8 | 19.8x-160x | 11.1-1.4 | 24.8x-200x | 9.1-1.1 | 39.7x-320x | 6.1-0.8 | 50mm
15. 2.0x | 12.4x-100x | 16.9-2.1 | 19.8x-160x | 11.3-1.4 | 24.8x-200x | 8.9-1.1 | 31x-250x | 7.3-0.9 | 49.6x-400x | 4.8-0.6 | 26mm
16. Soporte de base tipo abanico
17. Base tipo abanico y soporte de columna --Dimensión de la base: 335x305x21mm --Columna vertical: Diám.30mm. Columna principal: 360mm --Montura de enfoque: el diámetro interior del anillo tiene dos medidas: 76mm u 83mm para el cuerpo del microscopio; al pedir este soporte debe confirmar qué microscopio usa. La distancia de trabajo vertical es 360mm. --Un anillo de bloqueo para el tope vertical. --Placa plástica negra y blanca: Diám.95mm --Dos pinzas de resorte para sujetar el objetivo --Peso neto: 10 lb (4.5kg)
18. Base tipo abanico y soporte de columna con HF --Dimensión de la base: 335x305x80mm --Montura de enfoque: el diámetro interior del anillo tiene dos medidas: 76mm u 83mm para el cuerpo del microscopio; al pedir este soporte debe confirmar qué microscopio usa. La distancia de trabajo vertical es 360mm. --Alimentación de entrada: 220V/110V. El brillo de la lámpara halógena se puede ajustar según su requerimiento. --Halógena arriba: 6V15W, fluorescente abajo: 5W --Placa de vidrio transparente: Diám.95mm --Filtro de color: con un filtro blanco estándar para arriba y abajo, Diám. 40mm, el azul más oscuro y el azul brillante como opción --Peso neto 17.6 lb

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

19. Base tipo abanico con soporte de riel --Dimensión de la base: 335x305x21mm --Montura de enfoque: el diámetro interior del anillo tiene dos medidas: 76mm u 83mm para el cuerpo del microscopio; al pedir este soporte debe confirmar qué microscopio usa --Distancia de enfoque: 175mm. --Placa plástica negra y blanca: Diám.95mm --Dos pinzas de resorte para sujetar el objetivo --Peso neto 11 lb (5kg)
20. Base tipo abanico con soporte de riel con HF --Este soporte tiene halógena arriba y fluorescente abajo --Dimensión de la base: 335x305x80mm --Alimentación de entrada: 110V. Halógena arriba: 6V, 15W, fluorescente abajo: 5W --Placa de vidrio transparente: Diám.95mm. --Filtro de color: con un filtro blanco estándar para arriba y abajo, Diám. 40mm, el azul más oscuro y el azul brillante como opción --Peso neto 18.7 lb (8.5kg)
21. Base tipo abanico con soporte de riel con perilla de enfoque grueso y fino --Este soporte tiene perilla de enfoque coaxial grueso y fino --Dimensión de la base: 335x305x21mm --Montura de enfoque: el diámetro interior del anillo tiene dos medidas: 76mm u 83mm para el cuerpo del microscopio; al pedir este soporte debe confirmar qué microscopio usa --Distancia de enfoque: 175mm. --Placa plástica negra y blanca: Diám.95mm --Dos pinzas de resorte para sujetar el objetivo --Peso neto 11 lb (5kg)
22. Soporte de brazo
23. Soporte de brazo con brazo universal --Dimensión de la base: 385X260X20mm --Barra vertical: largo 380mm/15" diámetro exterior:37mm/1.4" --Barra horizontal: largo 530mm/20.8" diámetro exterior:32mm/1.3" --Barra horizontal con un orificio de 5/8" disponible para acoplar el brazo universal o la barra corta con la montura de enfoque pequeña --La base pesada mantiene estable el soporte
24. Soporte de brazo con base en U --Dimensión de la base: 415x416x85mm. --Barra vertical: largo 380mm/15" diámetro exterior:37mm/1.4" --Barra horizontal: largo 530mm/20.8" diámetro exterior:32mm/1.3", con un orificio de 5/8" disponible para acoplar el brazo universal o la barra corta con la montura de enfoque pequeña --Peso neto: 16.53 lb (7.50kg)
25. Soporte de brazo con abrazadera --Este soporte es práctico para sujetar en el borde de la mesa de trabajo --Apertura máxima de la abrazadera 57mm --Barra vertical: largo 380mm/15" diámetro exterior:37mm/1.4" --Barra horizontal: largo 530mm/20.8" diámetro exterior:32mm/1.3", con un orificio de 5/8" disponible para acoplar el brazo universal o la barra corta con la montura de enfoque pequeña --Peso neto: 3.5kg
26. Soporte de brazo con abrazadera --Este soporte es práctico para sujetar en el borde de la mesa de trabajo --Brazo flexible: recorrido vertical de trabajo de arriba a abajo 265mm, se mueve sin dificultad a cualquier posición con el toque de la punta del dedo. --Apertura máxima de la abrazadera 57mm --Peso neto: 21 lb (9.5kg)
27. Soporte de mesa con brazo flexible --Dimensión de la base: 385x260x20mm --Columna vertical: diámetro exterior 37mm, columna principal 380mm, se puede agregar una columna de extensión de 225mm. --Un anillo de bloqueo en la columna vertical para el tope --Brazo flexible: recorrido vertical de trabajo de arriba a abajo 265mm, se mueve sin dificultad a cualquier posición con el toque de la punta del dedo. --Peso neto: 46 lb(20.8kg)
28. Soporte con rodamiento de bolas --Dimensión de la base: 385x260x20mm, distancia máxima desde la columna vertical hasta el extremo de la base: 235mm. --Columna vertical: diámetro exterior 37mm, columna principal 380mm, se puede agregar una columna de extensión de 225mm. --Un anillo de bloqueo en la columna vertical para el tope. --Columna horizontal: movimiento suave con rodamiento de bolas, diámetro exterior 20mm para cada eje, largo 570mm (de extremo a extremo), distancia de recorrido desde la columna vertical hasta el extremo de la columna horizontal: 15.5-37mm. El extremo de la columna horizontal tiene un orificio de 5/8'' disponible para acoplar el brazo universal o la barra corta con la montura de enfoque pequeña. Peso neto: 49 lb. (22kg)
29. Accesorios del soporte
30. Brazo universal, acople de 5/8 pulgada, anillo de diámetro interior 83mm o 76mm para el cuerpo del microscopio, de línea central a línea central 6 pulgadas desde el acople hasta el anillo. Distancia de trabajo vertical 54mm (+26, -28). La perilla de enfoque es ajustable para soltar y apretar.
31. Montura de enfoque para soporte de columna tipo abanico. El diámetro interior del anillo es 76mm para el cuerpo del microscopio, diámetro interior 30mm para la columna. La distancia de trabajo vertical es 88mm. La perilla de enfoque es ajustable para soltar y apretar. La distancia desde la línea central de la montura de enfoque hasta la línea central de la columna es 167mm
32. Eje (arbor) (columna corta para soporte de brazo). Columna de diámetro exterior 25mm, largo 200mm, con un acople de 5/8 pulgada. Permite ajuste de inclinación de 90° y 45° desde la línea vertical. Para uso de soporte de brazo en la montura de enfoque. Se puede acoplar con las monturas de enfoque.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización