Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio estereoscópico con zoom, cabezal binocular 45°

Código: B2-01-35-0257.A / B2-01-35-0257.B / B2-01-35-0257.C / B2-01-35-0257.D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio estereoscópico con zoom

Características

1. Especificación: A | B | C | D
2. Cabezal: cabezal binocular 45°
3. Ocular: ocular de campo amplio y punto de visión alto WF10X20mm (dioptría ajustable)
4. Protector de ocular: Sí
5. Soporte de enfoque estándar: A, B, D
6. Base: A, B: se usa con soporte de enfoque | C: con brazo de enfoque | D: compatible con todo brazo de enfoque estándar
7. Iluminador reflejado: B, C: LED (se usa con soporte de enfoque)
8. Accesorios opcionales
9. Cabezal: cabezal binocular 45° | cabezal trinocular 45° | cabezal trinocular 45°
10. Ocular: ocular de campo amplio y punto de visión alto WF10X22mm | ocular de campo amplio y punto de visión alto WF10X22mm (con micrómetro) | ocular de campo amplio y punto de visión alto WF15X16mm | ocular de campo amplio y punto de visión alto WF20X12mm | ocular de campo amplio y punto de visión alto WF25X9mm
11. Objetivo auxiliar: 0.3X287mm | 0.4X217mm | 0.5X177mm | 0.75X/117mm | 1.5X/47mm | 2X/26mm
12. Soporte de enfoque estándar
13. Base: con brazo de enfoque | se usa con soporte de enfoque | se usa con soporte de enfoque | compatible con todo brazo de enfoque estándar | con brazo de enfoque | se usa con soporte de enfoque | se usa con soporte de enfoque | se usa con soporte de enfoque | compatible con todo brazo de enfoque estándar | base de luz transmitida
14. Transformador
15. Iluminador reflejado: 12V/15W (se usa con soporte de enfoque) | 12V/15W (se usa con soporte de enfoque)
16. Soporte de iluminador
17. Adaptador fotográfico: adaptador fotográfico 4X, ocular fotográfico, montura PK/C
18. Adaptador para cámara digital: adaptador para cámara digital y ocular fotográfico
19. Adaptador CCD: 1/2" montura C, enfoque ajustable | 1/3" montura C, enfoque ajustable
20. Condensador de campo oscuro
21. Pinza para gemas
22. Platina de trabajo giratoria
23. Platina de medición de precisión: 0-25mm/150*150mm
24. Lámpara fluorescente anular: 220V/8W
25. Luz LED anular: 36 unidades/40 unidades/54 unidades
26. Luz fría: tubo de luz anular | tubo de luz doble | tubo de luz simple
27. Objetivo: 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2.0X
28. Distancia de trabajo: 287mm | 217mm | 177mm | 117mm | 100mm | 47mm | 26mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

29. Aumento con 10X: 2.0X-13.5X | 2.7X-18.0X | 3.4X-22.5X | 5.0X-33.8X | 6.7X-45X | 10.1X-67.5X | 13.4X-90.0X. Campo visual: 109.5-16.3 | 82.1-12.2 | 65.7-9.8 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4
30. Aumento con 15X: 3.0X-20.3X | 4.0-27.0X | 5.0X-33.8X | 7.5X-50.6X | 10.1X-67.5X | 15.1X-101.3X | 20.1X-135X. Campo visual: 79.6-11.9 | 59.7-8.9 | 47.8-7.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8
31. Aumento con 20X: 4.0X-27.0X | 5.4X-36.0X | 6.7X-45.0X | 10.1X-67.5X | 13.4X-90.0X | 20.1X-135.0X | 26.8X-180X. Campo visual: 59.7-8.9 | 44.8-6.7 | 35.8-5.3 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3
32. Aumento con 25X: 5.0X-33.8X | 6.7X-45.0X | 8.4X-56.3X | 12.6X-84.4X | 16.8-112.5X | 25.1X-168.8X | 33.5X-225X. Campo visual: 44.8-6.7 | 33.6-5.0 | 26.9-4.0 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0
33. Aumento con 30X: 6X-40.5X | 8X-54X | 10X-67.5X | 15X-101X | 20X-135X | 30X-202X | 40X-270X. Campo visual: 34.8-5.1 | 26.1-3.87 | 20.9-3.1 | 13.9-2.1 | 10.4-1.55 | 6.9-1 | 5.2-7.5

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización