Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio de video con zoom monocular y LCD de 11.6", 0.7x-5.0x

Código: B2-01-35-0217

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio de video con zoom monocular y LCD de 11.6", 0.7x-5.0x

Características

1. Monitor HD de 11.6" 1920*1080, CMOS 16M 1/2.33", zoom digital 5x, aumento total 16x-115x
2. Cuerpo de zoom continuo mono 0.7x-5.0x, con montura C 0.5x, lente 1.0x, anillo de luz de 52 unidades LED
3. Salida HDMI 1920x1080@60fps con control remoto, admite captura de foto, grabación de video
4. Salida USB a computador 1920x1080@30fps, con software RS, admite foto, video, medición
5. Soporte grande negro 380x260mm, altura del poste 320mm, diámetro del poste 25mm, perilla de enfoque grueso
6. Microscopio de video con zoom monocular y LCD de 11.6", 0.7x-5.0x
7. Sistema óptico
8. Cuerpo de zoom: zoom continuo 0.7x-5.0x
9. Aumento total: 16x-115x en monitor de 11.6", 80x-575x con zoom digital
10. Campo visual: 16*9-2.24*1.26mm
11. Distancia de trabajo: 86mm
12. Diámetro de instalación: diámetro 50mm
13. Montura C (de serie): 0.5x
14. Montura C (opcional): montura C 0.3x | montura C 1.0x
15. Auxiliar (de serie): 1.0x
16. Auxiliar (opcional): lente auxiliar 0.3x, distancia de trabajo: 270mm | lente auxiliar 0.4x, distancia de trabajo: 195mm | lente auxiliar 0.5x, distancia de trabajo: 160mm | lente auxiliar 0.6x, distancia de trabajo: 130mm | lente auxiliar 0.75x, distancia de trabajo: 105mm | lente auxiliar 1.5x, distancia de trabajo: 50mm | lente auxiliar 2.0x, distancia de trabajo: 39mm
17. Soporte
18. Tamaño de la base: largo*ancho 380*260mm
19. Altura del poste: 320mm
20. Diámetro del poste: diámetro 25mm
21. Enfoque: perilla de enfoque grueso
22. Fuente de luz
23. Luz: anillo de luz LED
24. Voltaje de entrada (AC): AC 110-240V
25. Voltaje de salida (DC): 12V

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

26. Potencia: 5W
27. Color: blanco (rojo/amarillo/azul/verde/infrarrojo 850nm/950nm opcional)
28. Diámetro interior: 32mm
29. Diámetro exterior: 58mm
30. Cantidad de LED: 52 unidades LED
31. Cámara
32. Sensor: 16M 1/2.33” CMOS
33. Tamaño de píxel: 1.335µm × 1.335µm
34. Zoom digital: 1.0x-5.0x
35. Salida HDMI: 1920*1080 60fps
36. Salida USB: 1920*1080/30 1280*720/30 640*480/30 320*240/30 (MJPG)
37. Montura: C/CS
38. Exposición: manual/automática, admite compensación de exposición
39. Balance de blancos: manual/automático, admite ajuste RGB
40. Memoria: ranura para tarjeta TF, admite hasta 64GB
41. Voltaje de entrada (AC): DC 5V—12V
42. Retícula: admite 8 líneas de retícula, con color, grosor y posición ajustables
43. Idioma: EN/CN
44. Software: Image View para Windows, admite captura de foto y video, configuración de la cámara, todo tipo de medición, función de análisis.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización