Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biológico digital WIFI, 5.0M, Win, iMac, iOS, Android

Código: B2-01-35-0274

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio biológico digital WIFI, 5.0M, Win, iMac, iOS, Android

Características

1. Cabezal binocular, cámara WIFI incorporada, 5MP/12MP
2. Software para Win, iMac, App para iOS, Android
3. Sistema óptico infinito con corrección de color
4. Grupo condensador de iluminación de ojo compuesto N.A.1.25
5. Platina mecánica de 150mmx140mm, rango de movimiento: 76mm-50mm, precisión 0.1mm (guía triangular)
6. Modelo | Aumento | N.A. (mm) | Distancia de trabajo (mm) | Grosor del cubreobjetos (mm) | Líquido de inmersión | Resorte
7. PLAN, serie de objetivos plan acromáticos infinitos | 4x | 0.10 | 11.9 | / | / | /; 10x | 0.25 | 12.1 | / | / | /; 20x | 0.40 | 1.56 | 0.17 | / | /; 40x | 0.65 | 0.36 | 0.17 | / | Sí; 60x | 0.85 | 0.3 | 0.17 | / | Sí; 100x | 1.25 | 0.21 | 0.17 | aceite | Sí
8. PLAN PH2, serie de objetivos plan infinitos de contraste de fase positivo | 10x | 0.25 | 12.1 | / | / | /; 20x | 0.40 | 1.56 | 0.17 | / | /; 40x | 0.65 | 0.36 | 0.17 | / | Sí; 100x | 1.25 | 0.21 | 0.17 | aceite | Sí
9. Configuración: binocular | trinocular | cámara 6.3M | cámara 5M
10. Ocular: ocular plan de campo amplio de punto alto PL10X/18mm, dioptría ajustable: opcional | opcional | opcional | opcional; ocular plan de campo amplio de punto alto PL10X/20mm, dioptría ajustable: ●● | ●● | ●● | ●●; admite retícula: opcional | opcional | opcional | opcional
11. Cabezal: inclinado 30°, cabezal de observación binocular gemelo, rango de dioptría: 47~75mm: de serie | — | opcional | —; inclinado 30°, cabezal de observación trinocular gemelo, rango de dioptría: 47~75mm: — | de serie | — | —; inclinado 30°, cabezal de observación trinocular gemelo, rango de dioptría: 47~75mm, relación de división R:T=8:2, chip CMOS de 5M incorporado, sensor de 1/1.8", salida WIFI: — | — | — | de serie; cabezal digital, inclinado 30°, cámara CMOS de 6.3 megapíxeles incorporada, salida USB3.0, distancia interpupilar: 47-75mm, dioptría ajustable ±5: opcional | opcional | de serie | opcional
12. Cuerpo: enfoque coaxial grueso y fino en posición baja, rango 25mm, precisión: 0.002mm, con tope de ajuste grueso y ajuste de tensión, con soporte de condensador (centro preajustado, centro elevado), entrada 100V-240V_AC, LED único de alta potencia de 3W (frío/cálido opcional, luz fría 4750K-5500K, luz cálida 2850K-3250K, centro preajustado), intensidad ajustable, con espacio de almacenamiento posterior: de serie | de serie | de serie | —
13. Enfoque coaxial grueso y fino en posición baja, rango 25mm, precisión: 0.002mm, con tope de ajuste grueso y ajuste de tensión, con soporte de condensador (centro preajustado, centro elevado), entrada 100V-240V_AC, LED único de alta potencia de 3W (frío/cálido opcional, luz fría 4750K-5500K, luz cálida 2850K-3250K, centro preajustado), intensidad ajustable, con espacio de almacenamiento posterior (con alimentación de 12V para cabezal digital): — | — | — | de serie
14. Objetivo (PL): objetivo plan acromático 4X/0.10, distancia de trabajo=15mm: de serie | de serie | de serie | de serie; objetivo plan acromático 10X/0.25, distancia de trabajo=10.8mm: de serie | de serie | de serie | de serie; objetivo plan acromático 20X/0.40, distancia de trabajo=1.5mm: opcional | opcional | opcional | opcional; objetivo plan acromático 40X/0.65, distancia de trabajo=0.8mm: de serie | de serie | de serie | de serie; objetivo plan acromático 60X/0.85, distancia de trabajo=0.30mm: opcional | opcional | opcional | opcional; objetivo plan acromático 100X/1.25, distancia de trabajo=0.21mm: de serie | de serie | de serie | de serie
15. Objetivo (PH): objetivo plan de contraste de fase positivo 10X/0.25, distancia de trabajo=12.1mm: opcional | opcional | opcional | opcional; objetivo plan de contraste de fase positivo 20X/0.40, distancia de trabajo=1.56mm: opcional | opcional | opcional | opcional;

objetivo plan de contraste de fase positivo 40X/0.65, distancia de trabajo=0.36mm: opcional | opcional | opcional | opcional; objetivo plan de contraste de fase positivo 100X/1.25, distancia de trabajo=0.18mm: opcional | opcional | opcional | opcional

16. Revólver: revólver cuádruple: de serie | de serie | de serie | de serie; revólver quíntuple: opcional | opcional | opcional | opcional
17. Platina de trabajo: platina mecánica de doble capa 150mmX140mm, sujetador de portaobjetos de doble sección, rango de movimiento: 76mm-50mm, precisión 0.1mm (guía triangular): de serie | de serie | de serie | de serie; platina de doble capa 150mmX162mm, rango de movimiento: 76mm-50mm, precisión 0.1mm (transmisión de pista única en eje x): opcional | opcional | opcional | opcional
18. Filtro: filtro LBD (φ45): opcional | opcional | opcional | opcional; filtro amarillo (φ45): opcional | opcional | opcional | opcional; filtro verde (φ45): opcional | opcional | opcional | opcional; filtro neutro (φ45): opcional | opcional | opcional | opcional
19. Accesorios de polarización: polarizador: opcional | opcional | opcional | opcional; analizador: opcional | opcional | opcional | opcional
20. Campo oscuro: dispositivo de campo oscuro, para objetivo 4X-40X de iluminación Koehler: opcional | opcional | opcional | opcional
21. Contraste de fase: telescopio de centrado (Φ23.2): opcional | opcional | opcional | opcional; dispositivo de contraste de fase, para objetivo 10X, 40X (infinito): opcional | opcional | opcional | opcional; dispositivo de contraste de fase, para objetivo 20X, 100X (infinito): opcional | opcional | opcional | opcional
22. Montura C: montura C de enfoque ajustable 0.35X: opcional | opcional | opcional | opcional; montura C de enfoque ajustable 0.5X: opcional | opcional | opcional | opcional; montura C de enfoque ajustable 0.65X: opcional | opcional | opcional | opcional; montura C de enfoque ajustable 1X: opcional | opcional | opcional | opcional; adaptador para cámara de ocular: opcional | opcional | opcional | opcional
23. Condensador: condensador N.A.1.25, sistema de iluminación de ojo de mosca, ranura de contraste de fase, conector de campo oscuro, apertura de campo ajustable, lente colectora con centro preajustado: de serie | de serie | de serie | de serie
24. Otros accesorios: micrómetro de precisión alta, precisión: 0.01mm: opcional | opcional | opcional | opcional; micrómetro de precisión normal, precisión: 0.01mm: opcional | opcional | opcional | opcional
25. Nota: ● significa equipamiento de serie, ○ significa accesorio opcional

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3



Imagen de galería 4




Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización