Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio de video con zoom y giro 2D/3D, iluminación doble

Código: B2-01-35-0101

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio de video con zoom y rotación automática 2D/3D, iluminación doble

Características

1. Lente a 45° con luz LED y rotación automática 3D de 360°, controlada con el mouse conectado a la cámara HDMI
2. Lente de zoom óptico de 0.6x-5.0x en el cuerpo principal, con cámara HDMI de 8.0M a 60fps
3. Incluye iluminación doble: luz principal de 276 LED y luz oblicua de 31 LED montada en la lente de 45°, que gira junto con ella
4. Muy usado en la industria de montaje de placas SMT, PCB y BGA

Especificaciones técnicas

SKU	B2-01-35-0101
Lente · Aumento óptico	Cuerpo zoom de 0.6-5.0X con montura C de 0.5X
Lente · Aumento total	14-120X (con monitor de 15.6 pulgadas 4K)
Lente · Distancia de trabajo	2D:86mm 3D:50mm
Lente · Relación de zoom	1:8.3
Lente · Campo visual	25.6x14.4-3.0*1.7mm
Lente · Montura	Montura C estándar
Cámara · Sensor de imagen	CMOS SONY de 1/1.8”
Cámara · Resolución	3840x2160
Cámara · Tamaño de píxel	2.0μm x 2.0μm
Cámara · Función de memoria	Permite medir líneas, ángulos, círculos, radianes, rectángulos, polígonos, etc., con precisión a nivel de micras.
Cámara · Salida	Salida HDMI
Iluminación · Luz frontal	267 LED, temperatura de color 6000K, brillo regulable de 0-100%
Iluminación · Luz lateral	31 LED, temperatura de color 6000K, brillo regulable de 0-100%
Soporte · Enfoque	Enfoque grueso
Soporte · Tamaño de la base	330*300mm
Soporte · Altura	318mm
Salida de la cámara	HDMI, USB, disco duro
Montura de la cámara	Montura C
Tamaño del sensor de la cámara	1/1.8"

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Resolución de la cámara	8.0MP
Funciones de la cámara	4K, HDMI, medición
Soporte estereoscópico	Soporte de columna de 330x300mm, altura 318mm
Tipo de soporte estereoscópico	Soporte de columna
Distancia de trabajo	2D 86mm, 3D 50mm
Adaptador de video	Montura C de 0.5x
Alimentación eléctrica	AC 110V-240V
Luz reflejada	Luz principal de 276 LED y luz oblicua de 31 LED, ambas con temperatura de color de 6000K
Tipo de fuente de luz	LED
Características de la iluminación	Oblicua
Tipo de enfoque	Sólo enfoque grueso
Función estándar	Campo claro (BF)
Año de lanzamiento	2022

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3




Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización