Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio estereoscópico trinocular con zoom, 0.7x~4.5x, soporte de columna cuadrado, LED arriba y abajo

Código: B2-01-35-0008

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio estereoscópico trinocular con zoom, 0.7x~4.5x, soporte de columna cuadrado, LED arriba y abajo

Características

1. Estereoscópico con zoom 0.7x~4.5x, aumento total de hasta 3.5x~180x con lente auxiliar y ocular
2. Cabezal trinocular, inclinado 45°, giratorio 360°, dioptría ajustable ±5
3. Ocular plan de campo amplio WF10x/20mm; WF15x y WF20x opcionales
4. Lentes auxiliares 0.5x, 0.75x y 2.0x opcionales para ampliar el aumento y la distancia de trabajo
5. Soporte de columna grande con luz LED arriba y abajo, con base cuadrada o en abanico a elección
6. Ficha de datos ópticos del microscopio estereoscópico con zoom
7. Objetivo: estándar 1.0x | auxiliar 0.5x | auxiliar 0.75x | auxiliar 2.0x
8. Distancia de trabajo: 100mm | 177mm | 120mm | 30mm
9. Ocular | aumento | campo visual | aumento | campo visual | aumento | campo visual | aumento | campo visual
10. 10X/20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 5.25x | 43.8mm | 14X | 14.3mm
11. — | 45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 45x | 6.5mm | 90X | 2.2mm
12. 15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 7.87x | 31.8mm | 21X | 10.7mm
13. — | 67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 50.6x | 4.7mm | 135X | 1.7mm
14. 20X/10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 10.5x | 23.9mm | 28X | 7.1mm
15. — | 90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 67.5x | 3.6mm | 180X | 1.1mm
16. Microscopio estereoscópico con zoom, configuraciones: A | B | C | D | E | F
17. Cabezal: cabezal binocular, inclinado 45°, giratorio 360°, dioptría ajustable ±5, ajuste interpupilar 54-75mm (A, C, E) | cabezal trinocular, inclinado 45°, giratorio 360°, dioptría ajustable ±5, ajuste interpupilar 54-75mm, con adaptador de ocular + montura C 1.0x (B, D, F)
18. Aumento: 7x-45x, hasta 3.5x-180x con oculares y objetivos auxiliares opcionales
19. Ocular: WF10x/20mm, punto de ojo alto
20. Lente zoom: 0.7~4.5x
21. Relación de zoom: 1:6.5
22. Distancia de trabajo: 100mm, hasta 30~177mm con objetivos auxiliares
23. Campo visual: 1~95.2mm
24. Enfoque: perilla de enfoque macrométrico
25. Fuente de luz: sin luz (A, B) | LED arriba y abajo, brillo ajustable (C, D, E, F)
26. Soporte: soporte de columna con base cuadrada, altura 248mm, base 200*255*22mm (A, B) | soporte de columna con base grande en

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

abanico, con LED arriba y abajo (C, D) | soporte de columna con base grande cuadrada, con LED arriba y abajo (E, F)

27. Accesorios opcionales del microscopio estereoscópico con zoom
28. Ocular: WF15x/15mm, punto de ojo alto | WF20x/10mm, punto de ojo alto
29. Lente auxiliar: 0.5x, distancia de trabajo 177mm | 0.75x, distancia de trabajo 120mm | 2.0x, distancia de trabajo 30mm
30. Adaptador CCD: adaptador de ocular + montura C 0.5x

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización