Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio de fluorescencia

Código: B2-01-35-0088

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio de fluorescencia

Características

1. Especificaciones del microscopio de fluorescencia: A | B | C | D
2. Sistema óptico: sistema óptico acromático independiente infinito UCIS
3. Cabezal: cabezal binocular Siedentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 52-75mm, dioptría ajustable (A, B) | cabezal trinocular Siedentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 52-75mm, dioptría ajustable (C, D)
4. Aumento: 40x - 1000x
5. Ocular: WF10x/20mm, punto de ojo alto de hasta 21mm
6. Objetivo: objetivos plan acromáticos infinitos 4x, 10x, 40x (retráctil) y 100x (retráctil/de aceite)
7. Sistema de enfoque: sistema de enfoque coaxial macro y micrométrico en posición baja, con ajuste de tensión y límite de carrera hacia arriba, macro 14mm/vuelta, micro 0.1mm/vuelta, lectura mínima 1µm en la perilla micrométrica izquierda, rango de desplazamiento 20mm
8. Revólver: cuádruple, tipo invertido, con topes de clic positivos
9. Iluminación: iluminación Kohler, con diafragma de campo
10. Condensador: condensador Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris y ranura para contraste de fases
11. Platina: controles a la derecha, brillo ajustable, posición baja, platina mecánica, 156mm x 138mm, rango de desplazamiento 76mm x 54mm
12. Accesorio de fluorescencia: sistema de iluminación de fluorescencia por epirreflexión: portalámparas de mercurio de 100W y fuente de alimentación de 100W
13. Filtro de excitación: B, G, marca OMEGA (A, C) | B, G, UV, V, marca OMEGA (B, D)
14. Fuente de luz: fusible 250V/5A Φ5X20; lámpara halógena 6V20W; fusible 250x/3.15A Φ5x20
15. Otros: filtro azul Φ38; aceite de inmersión; cubierta antipolvo; cable de alimentación
16. Accesorios opcionales
17. Cabezal: cabezal binocular, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-75m, ajuste de dioptría ±5 | cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-75mm, ajuste de dioptría ±5
18. Ocular: plan WF10x/22mm, punto de ojo alto de hasta 21mm | plan WF16x/13mm, punto de ojo alto | plan WF10x/20mm, ocular con retícula
19. Objetivo: objetivo plan acromático infinito 4x | objetivo plan acromático infinito 20x (retráctil) | objetivo plan acromático infinito 60x (retráctil)
20. Revólver: cuádruple, tipo invertido, con topes de clic positivos

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

21. Condensador: condensador abatible
22. Platina: cambio a platina mecánica con plataforma de 185x177mm, rango de desplazamiento 75x50mm, perilla de control coaxial x-y en posición baja (mano derecha o izquierda), portaobjetos doble
23. Iluminación: iluminación halógena 6V/30W | ampolleta halógena Osram 6V30W | lámpara de mercurio Osram de 100W
24. Accesorio de fluorescencia LED: portalámparas LED de 5W | fuente de alimentación para portalámparas LED de 5W | filtro de excitación UV, marca OMEGA | filtro de excitación V, marca OMEGA | filtro de excitación B, marca OMEGA | filtro de excitación G, marca OMEGA
25. Filtro Φ38: verde | amarillo | vidrio esmerilado
26. Adaptador: montura C 1.0x | montura C 0.25x

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización