Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio estereoscópico digital con pantalla LCD de 10.6", 0.7~4.5x, 2M

Código: B2-01-35-0157

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio estereoscópico digital con pantalla LCD de 10.6", 0.7~4.5x, 2M

Características

1. Especificación del microscopio estereoscópico digital LCD
2. Modelo: 2M | 16M | 16MX
3. Pantalla LCD: tamaño 10.6 pulgadas IPS | resolución 1920*1080
4. Parámetros de la cámara digital: foto: 2M — | 16M • | 16MX •; video: 2M — | 16M • | 16MX •; salida HDMI: 2M — | 16M — | 16MX •; función: exposición automática, compensación de exposición, balance de blancos automático (2M, 16M y 16MX); múltiples métodos de medición, grabación de video, almacenamiento local en tarjeta SD (sólo 16M y 16MX); tarjeta SD: 2M — | 16M • | 16MX •; medición y posición: 2M — | 16M • | 16MX •; admite monitor HDMI externo: 2M — | 16M — | 16MX •
5. Parámetro óptico: lente zoom 0.7x~4.5x
6. Fuente de luz: lámpara LED coaxial, brillo ajustable | lámpara LED lateral, brillo ajustable
7. Soporte: tamaño 200*255*60mm | altura de la columna 240mm, diám. 25mm | LED inferior de 3W, brillo ajustable | con sujetador
8. Voltaje de alimentación: DC12V
9. Se usa ampliamente en placas PCB, hardware, dispositivos seriales, FPC, textiles, boletos, distintos tipos de inspección visual industrial, lupa digital, investigación hospitalaria, educación, investigación criminal y otros campos. Reduce la intensidad del trabajo y mejora la eficiencia. Se puede aplicar en los siguientes campos: 1.1 Estudios de zoología, botánica, entomología, histología, mineralogía, arqueología, geología y dermatología; 1.2 En la industria textil, para ensayar materias primas y tejidos de lana; 1.3 En la industria electrónica, como herramienta para soldadura por puntos de transistores, inspección y otras operaciones; 1.4 Inspección de fenómenos de superficie, como la composición de fracturas de distintos materiales y la corrosión de la forma de los poros; 1.5 En la fabricación de piezas pequeñas de precisión, como equipo de máquinas herramienta, observación del proceso de trabajo, inspección de piezas de precisión y herramientas de ensamblaje; 1.6 Calidad superficial de lentes, prismas u otros materiales transparentes, e inspección de calidad de escalas de precisión; 1.7 Se usa ampliamente en productos textiles, química, productos plásticos, fabricación electrónica, fabricación mecánica, fabricación farmacéutica, procesamiento de alimentos, industria gráfica, universidades, arqueología y muchos otros campos.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3





Imagen de galería 4



1	10.6-Inch IPS	8	Zoom Lens
2	In Browse Mode, Dial Color +: In Menu And Playback Mode, Up	9	LED Light Source
3	In Browse Mode, Dial Color -: In Menu And Playback Mode, Down	10	Coaxial And Side Light Source Switch
4	In Browse Mode, Calibration Mode +: In Menu And Playback Mode, Left	11	The Light Source Adjust
5	In Browse Mode, Calibration Mode -: In Menu And Playback Mode, Right	12	SD Card Slot
6	In Browse Mode, Short Press The Mode Switch Button (Video Mode, Photo Mode, Playback Mode)	13	Holder Arm, Dia.25mm
7	In Browse Mode, Photograph And Video; In Menu And Playback Mode, For OK Confirmation Key, Long Press For Shutdown Key	14	35 Kinds Of Stands Optional , Detail See AE4.3630

Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización