Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio estereoscópico con zoom, 0.65-6.5x, 1:10

Código: B2-01-35-0124

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio estereoscópico con zoom, 0.65-6.5x, 1:10

Características

1. Zoom continuo 0.65x-6.5x, cabezal binocular y trinocular, relación de zoom 1:10
2. Estándar 6.5x-65x, hasta 1.95x-325x con oculares y objetivos auxiliares opcionales
3. Ocular de punto ocular alto WF10x/22mm, diám. 30mm; WF15x, WF20x y WF25x opcionales
4. Distancia de trabajo 110mm, hasta 30~287mm con objetivos auxiliares
5. 35 tipos de soporte opcionales
6. Microscopio estereoscópico con zoom, 0.65-6.5x, 1:10
7. Sistema óptico: Greenough
8. Cabezal: cabezal binocular / trinocular, distancia interpupilar 55~75mm
9. Aumento: cuerpo con zoom continuo 0.65x~6.5x, aumento total 1.95x~325x (con oculares y lentes opcionales)
10. Relación de zoom: 1:10
11. Ocular: WF10x/22mm, punto ocular alto, ajuste dióptrico, diám. 30mm
12. Campo visual máximo: Φ36 mm
13. Distancia de trabajo: 110mm, opcional 30~287mm
14. Orificio del soporte: diámetro interior Φ76mm
15. Modelos: modelo A: cabezal trinocular, división de luz fija 4/6; soporte de columna, tamaño 210*274*38mm, columna de diám. 32mm, altura 240mm, sin fuente de luz; montura C 0.5x | modelo B: cabezal trinocular, división de luz fija 4/6; soporte de columna, tamaño 210*274*38mm, columna de diám. 32mm, altura 240mm, LED de 3W arriba/abajo; montura C 0.5x | modelo C: cabezal trinocular, división de luz fija 4/6; soporte de columna, tamaño 210*274*38mm, columna de diám. 32mm, altura 240mm, LED de doble tubo arriba con brillo regulable por separado, LED de 3W abajo; montura C 0.5x | modelo D: cabezal trinocular, división de luz fija 4/6; soporte de columna, tamaño 380*260*20mm, columna de diám. 32mm, altura 240mm, sin fuente de luz; montura C 0.5x
16. Opcionales: ocular WF15x, WF20x, WF25x; lente auxiliar 0.5x, 0.7x, 1.5x, 2.0x; montura C 0.35x, 1.0x; 35 tipos de soportes y brazos
17. Ficha de datos ópticos
18. Ocular | lente objetivo auxiliar: 0.3x | 0.5x | 0.7x | 1.0x (estándar) | 1.5x | 2.0x; distancia de trabajo: 287mm | 165mm | 120mm | 110mm | 45mm | 30mm; en cada objetivo: aumento | campo visual (mm)
19. WF10x/22mm: 1.95x | 107.3 | 3.25x | 64.4 | 4.55x | 46 | 6.5x | 32.2 | 9.75x | 21.5 | 13x | 16.1; 19.5x | 11.3 | 32.5x | 6.8 | 45.5x | 11.2 | 65x | 3.4 | 97.5x | 2.3 | 130x | 1.7
20. WF15x/16mm: 2.92x | 78.03 | 4.87x | 46.83 | 6.82x | 33.45 | 9.75x | 23.42 | 14.62x | 15.64 | 19.5x | 11.71; 29.2x | 8.21 | 48.75x | 4.95 | 68.25x | 8.15 | 97.5x | 2.47 | 146.25x | 1.67 | 195x | 1.24

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

21. WF20x/12mm: 3.9x | 58.52 | 6.5x | 35.13 | 9.1x | 25.09 | 13x | 17.56 | 19.5x | 11.73 | 26x | 8.78; 39x | 6.16 | 65x | 3.71 | 91x | 6.11 | 130x | 1.85 | 195x | 1.25 | 260x | 0.93
22. WF25x/9mm: 4.87x | 43.89 | 8.12x | 26.34 | 11.37x | 18.82 | 16.25x | 13.17 | 24.37x | 8.79 | 32.5x | 6.59; 48.75x | 4.62 | 81.25x | 2.78 | 113.75x | 4.58 | 162.5x | 1.39 | 243.75x | 0.94 | 325x | 0.69

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización