Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biológico invertido de contraste de fases

Código: B2-01-35-0199

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Microscopio biológico invertido de contraste de fases

Características

1. Microscopio invertido de contraste de fases
2. Aumento: total 100~400x
3. Cabezal: cabezal trinocular, inclinado 30°, paso de luz 100 para fotografía
4. Ocular: WF10x/20mm, campo amplio
5. Revólver: cuádruple
6. Objetivo: objetivo plan acromático LWD PLL10x/0.25, distancia de trabajo 8.8mm | PLL 25x/0.40, distancia de trabajo 4.8mm | PLL 40x/0.60, distancia de trabajo 3.3mm; objetivo plan de contraste de fases LWD PLL10x/0.25 PHP2, distancia de trabajo 8.1mm
7. Platina de trabajo: platina mecánica de doble capa 224*208mm, rango de movimiento 112*79mm; portaplacas de cultivo, para recipiente de cultivo de Diám.68mm o de 77*29mm; portaplacas de cultivo, para recipiente de cultivo de 82*57mm; portaplacas de cultivo, para recipiente de cultivo de 128*85mm de 96 pocillos
8. Enfoque: perilla de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico, con tensión ajustable y tope limitador, división mínima 0.002mm
9. Condensador: condensador de contraste de fases de larga distancia de trabajo, N.A.0.4, distancia de trabajo 50mm, ajustable por piñón y cremallera
10. Contraste de fases deslizante: placa de fases deslizante 10x; ocular telescopio de centrado 10x
11. Filtro: filtro azul, verde y esmerilado
12. Fuente de luz: iluminación Köhler, lámpara halógena 6V30W, brillo ajustable
13. WF10x/20mm, campo amplio
14. Accesorios opcionales
15. Ocular: WF16x/11mm | ocular con escala 10x/20mm, 0.1mm/div.
16. Contraste de fases deslizante: objetivo plan de contraste de fases LWD PLL25x/0.40 PHP2, distancia de trabajo 4.78mm | PLL40x/0.60 PHP2, distancia de trabajo 3.32mm | condensador de contraste de fases de ultra larga distancia de trabajo, N.A.0.4, distancia de trabajo 70mm | placa de contraste de fases deslizante 25x/40x
17. Filtro: filtro amarillo
18. Adaptador: adaptador CCD 0.5x | adaptador para cámara réflex digital Canon serie EF

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización