Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio metalúrgico

Código: B2-01-35-0196.A / B2-01-35-0196.B

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Microscopio metalúrgico

Características

1. Microscopio metalúrgico | A | B
2. Cabezal: trinocular, inclinación de 30°, analizador con diafragma de campo para cambiar
3. Ocular: WF10x/18mm
4. Objetivo: plan de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL5x/0.12 | A: o | B: o; plan de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PLL10x/0.25 | A: o | B: o; plan de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PLL20x/0.40 | A: — | B: o; plan de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PLL40x/0.60 | A: o | B: o; plan de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL 60x/0.75 (con resorte) | A: o | B: o
5. Revólver: cuádruple, con rodamiento de bolas, hacia atrás | A: o | B: —; quíntuple, con rodamiento de bolas, hacia atrás | A: — | B: o
6. Iluminación vertical: lámpara halógena 6V 20W con control de brillo; iluminación vertical con diafragma de campo, diafragma de apertura y polarizador, filtro (YBG) y filtro esmerilado
7. Platina de trabajo: mecánica de doble capa, tamaño 185x140mm, rango de movimiento 75x40mm
8. Unidad de iluminación vertical: condensador Abbe N.A.1.25, ajustable por piñón y cremallera; filtro (B,G) y filtro esmerilado; colector para lámpara halógena; lámpara halógena 6V20W, control ajustable
9. Accesorios opcionales
10. Ocular: gran campo WF16x/11mm; con divisiones 10x, 0.1mm/div
11. Objetivo: plan de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PLL50x/0.70; plan de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PLL80x/0.80; plan de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PLL100x/0.85 (con resorte); plan acromático (sin cubreobjetos) PL100x/1.25
12. Filtro: filtro amarillo
13. Adaptador CCD: adaptador CCD 0.4x; adaptador CCD 0.5x; adaptador CCD 1.0x; adaptador CCD 0.5x con división 0.1mm/div
14. Adaptador fotográfico: accesorio fotográfico conmutable 2.5x/4x con ocular de observación 10x; accesorio fotográfico de enfoque 4x; adaptador MD; adaptador PK
15. Adaptador de cámara digital: adaptador de cámara digital SLR para Canon serie EF

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización