Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio de observación múltiple con imagen derecha

Código: B2-01-35-0064

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio de observación múltiple, 5 personas

Características

1. 5 personas; microscopio de laboratorio de investigación con ampliación BF+DF+PL+PH+FL+DIC, metalúrgico
2. Ocular PL10x/22, objetivo plano al infinito 4x10x20x40x100x
3. Revólver BF séxtuple con alojamiento para DIC
4. Luz transmitida halógena 12V100W, regulación digital con indicador de luz y función de ajuste y reinicio del brillo
5. Cursor LED con cambio rojo/verde/azul y brillo ajustable

Especificaciones técnicas

Especificación	B2-01-35-0064
Sistema óptico · Sistema óptico al infinito con corrección de color	●
Cabezal · 1unidad de cabezal trinocular Gemel al infinito, inclinado 30°, imagen invertida, distancia interpupilar 50~76mm, tres relaciones de división 0:100, 20:80, 100:0	●
Cabezal · 4unidades de cabezal binocular Gemel al infinito, inclinado 30°, imagen derecha.	●
Ocular · 1par de oculares planos de punto ocular alto PL10X/22mm, ajuste dióptrico, con tornillo	●
Ocular · 4pares de oculares planos de punto ocular alto PL10X/22mm, ajuste dióptrico	●
Objetivo · Objetivo plano acromático, una unidad de cada uno 4X/0.1 WD=15.00mm 10X/0.25 WD=10.8mm 20X/0.4 WD=1.50mm 40X/0.65 WD=0.80mm 100X/1.25 WD=0.21mm	●
Revólver · Revólver BF séxtuple(con alojamiento para DIC)	●
Bastidor · Microscopio biológico de transmisión; enfoque coaxial, límite superior y tensión ajustable; macro:25mm, precisión micro:0.001mm; transformador rango amplio 100-240V; regulación digital, ajuste/reinicio de luz; filtros integrados(LBD,ND6,ND25)	●
Iluminación · Portalámpara halógena 12V100W (centrado), bombilla halógena 12V/100W (Philips 7724) adaptador, 110-240V, salida 12V	●
Platina · Mecánica de doble capa 187x166mm, recorrido 80x55mm, precisión 0.1mm, transmisión bidireccional, mando opcional a izquierda o derecha; tensión del par ajustable	●
Módulo de cursor · Módulo central con cursor LED, cambio rojo/verde/azul e intensidad luminosa ajustable	●

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B2-01-35-0064

Soporte · 2juegos de soporte de columna	●
Embalaje · Esponja + caja interior + caja de cartón (para embalaje individual)	●
Tipo de alimentación	AC 110V-240V
Luz transmitida	12V100W halógena
Tipo de fuente de luz	Halógena
Características de la fuente de luz	Halógena 100W
Tipo de condensador	Abatible
Escala de enfoque	0.001mm
Rango de enfoque	25mm
Tipo de enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico
Características del enfoque	Tensión ajustable; anillo de bloqueo del tope de seguridad
Platina	Precisión 0.1mm
Recorrido de la platina	80×55mm
Dimensiones de la platina	187x166mm
Tipo de platina	Mecánica de 2 capas
Características de la platina	Portaobjetos doble; dimensiones ≥140x180mm; mando intercambiable L/R
Características del revólver	Hacia dentro con ranura DIC
Ocular	1 par de oculares planos de punto ocular alto PL10X/22mm, ajuste dióptrico, con tornillo. 4 pares de oculares planos de punto ocular alto, ajuste dióptrico
Diámetro del ocular	23.2mm
Características del ocular	Ajuste dióptrico
Trayectoria óptica del cabezal	E100:P0/E20:P80/E0:P100
Ajuste dióptrico del cabezal	Ambos tubos ajustables
Distancia interpupilar del cabezal	50~76mm
Rotación del cabezal	Cabezal giratorio 360°
Inclinación del cabezal	30°
Tipo de cabezal	Observación múltiple
Aumento estándar	40-1000x
Sistema óptico	Plano al infinito
Características	Infinito
Función de ampliación	BF+DF+PL+PH+FL+DIC
Función estándar	BF
Año de incorporación del producto	2022

Aplicaciones

1. Revise el sistema óptico

Compruebe que el sistema óptico corresponda al trabajo previsto.

- **Sistema óptico · Sistema óptico al infinito con corrección de color**: ●

2. Revise la señalización

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Compare los ajustes del cursor con las necesidades de observación compartida.

- **Módulo de cursor · Módulo central con cursor LED, cambio rojo/verde/azul e intensidad luminosa ajustable**: ●

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3




Imagen de galería 4




Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización