Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio de campo oscuro, lámpara halógena 12V50W B2-01-35-110-0202

Código: B2-01-35-110-0202

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

B2-01-35-110-0202 Microscopio de campo oscuro, lámpara halógena 12V50W		
Cabezal	Cabezal trinocular, inclinado 30°, distancia interpupilar 55~75mm, ajuste dióptrico en el tubo del ocular izquierdo +/-5°, 100% de la luz hacia el tubo fotográfico	
Ocular	Ocular de campo amplio WF10x/20mm	
Revólver portaobjetivos	Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás, con posicionamiento interno de rodamiento de bolas	
Objetivo	Objetivo plan acromático:	
	PL4x/0,10, D.T. 21mm	
	PL10x/0,25, D.T. 5,0mm	
	PL20x/0,40, D.T. 8,8mm	
	PL40x/0,65, D.T. 0,66mm (S)	
	PL100x/1,25, D.T. 0,36mm (S,O)	
Platina	Platina mecánica de doble capa 160*140mm, rango de desplazamiento 75*50mm	
Enfoque	Perilla de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico, con tensión ajustable y tope limitador, división mínima 0,002mm	
Condensador	Condensador Abbe N.A.1,25, altura ajustable por cremallera y piñón	
Filtro	Filtro azul, filtro esmerilado	
Condensador de campo oscuro	Seco, N.A. 1,25~1,40	B2-01-35-15D-0210-D
	Inmersión, N.A. 0,71~0,99	B2-01-35-15D-0210-I
Fuente de luz	Lámpara halógena 12V50W, brillo regulable, caja de fuente de poder externa, colector de luz con diafragma iris	
B2-01-35-110-0202 Accesorios opcionales del microscopio de campo oscuro		
Ocular	Ocular de campo amplio WF16x/11mm	B2-01-35-151-0203-1A
	Ocular con retículo, WF10x/20mm, división del micrómetro 0,1mm	B2-01-35-151-0205-10
Objetivo	Objetivo plan acromático PL60x/0,85, W.D. 0,25mm	B2-01-35-152-0203-60
Filtro	Filtro verde	B2-01-35-156-0209-02

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Filtro amarillo	B2-01-35-156-0209-03
De polarización	Set de polarización simple	B2-01-35-15P-0201-1
	Polarizador, giratorio 360°, se usa en el colector de luz de la base	
	Vidrio analizador, se coloca entre el cabezal y el cuerpo	
Adaptador	Adaptador CCD 0,4x	B2-01-35-155-0202-01
	Adaptador CCD 0,5x	B2-01-35-155-0202-04
	Adaptador CCD 1,0x	B2-01-35-155-0202-02
	Adaptador CCD 0,5x con división de 0,1mm/div	B2-01-35-155-0202-03
	Adaptador de cámara réflex digital para la serie Canon EF	B2-01-35-155-0204-02

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-110-0202**			
Otras especificaciones	Filtro azul, filtro esmerilado			
Campo oscuro	Condensador de campo oscuro: En seco, N.A.1,25~1,40 De inmersión, N.A.0,71~0,99			
Fuente de poder	Caja de fuente de poder externa para halógena 12V50W			
Tipo de fuente de poder	AC 110V-240V			
Luz transmitida	Lámpara halógena 12V50W, brillo ajustable, colector de luz con diafragma iris			
Tipo de fuente de luz	Halógena			
Características de la fuente de luz	Halógena 50W			
Condensador	En seco, N.A.1,25~1,40 De inmersión, N.A.0,71~0,99			
Tipo de condensador	Campo oscuro Abbe			
Características del condensador	Centrado ajustable Diafragma iris Cremallera y piñón↑			
Escala de enfoque	0,002mm			
Tipo de enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico			
Características del enfoque	Tensión ajustable Tornillo de tope de seguridad			
Desplazamiento de la platina	75x50mm			
Tamaño de la platina	160x140mm			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tipo de platina	Mecánica de 2 capas			
Características de la platina de trabajo	Sujetador doble de portaobjetos Tamaño ≥140x140mm			
Objetivo	Objetivo plan acromático: PL4x/0,10, D.T. 21mm PL10x/0,25, D.T. 5,0mm PL20x/0,40, D.T. 8,8mm PL40x/0,65, D.T. 0,66mm (S) PL100x/1,25, D.T. 0,36mm (S,O)			
Tipo de objetivo	Acromático Plan			
Posiciones del revólver portaobjetivos	5 posiciones			
Características del revólver portaobjetivos	Hacia adentro			
Ocular	WF10x/20mm, 2 unidades			
Diámetro del ocular	23,2mm			
Trayectoria de luz del cabezal	E100:P0/E0:P100			
Ajuste dióptrico del cabezal	Tubo izquierdo ajustable			
Distancia interpupilar del cabezal	55~75mm			
Rotación del cabezal	Cabezal giratorio 360°			
Inclinación del cabezal	30°			
Tipo de cabezal	Trinocular Siedentopf			
Aumento estándar	40x-1000x			
Sistema óptico	Plan			
Función de actualización	BF+DF+PL			
Función estándar	BF+DF			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización