Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biológico para estudiantes B2-01-35-111-0216

Código: B2-01-35-111-0216

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

B2-01-35-111-0216 Microscopio biológico	
Cabezal	B2-01-35-111-0216-B Cabezal binocular, inclinación 30˚, giratorio 360°, tubo del ocular izquierdo con ajuste dióptrico
	B2-01-35-111-0216-T Cabezal trinocular, inclinación 30˚, giratorio 360° , tubo del ocular izquierdo con ajuste de dioptrías
Objetivo (Estándar)	Acromático 4x/0,10
	Acromático 10x/0,25
	Acromático 40x/0,65 (con resorte)
	Acromático 100x/1,25 (resorte, aceite)
Objetivo (Opcional)	Plan acromático 4x/0,10
	Plan acromático 10x/0,25
	Plan acromático 40x/0,65 (con resorte)
	Plan acromático 100x/1,25 (resorte, aceite)
Sistema de enfoque	Sistema de enfoque macrométrico/micrométrico coaxial con tope superior, división mínima del enfoque micrométrico: 2µm
Revólver portaobjetivos	Cuádruple (posicionamiento interno con rodamiento de bolas hacia atrás)
Platina	Mecánica de doble capa (tamaño: 125mmX115mm, rango de desplazamiento: 70mmX30mm)
Condensador Abbe	N.A.1,25, ajuste por cremallera y piñón
Filtro	Filtro esmerilado
Colector	Para lámpara LED
Fuente de luz	LED de 1W con control de brillo, batería recargable opcional, adaptador de alimentación externo de 5V o banco de energía USB

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-111-0216**			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Fuente de poder	Alimentación de bajo voltaje mediante adaptador externo de 5V o banco de energía USB			
Tipo de alimentación	Adaptador externo CA/CC Alimentación USB de bajo voltaje			
Luz transmitida	LED de 1W			
Tipo de fuente de luz	LED			
Características de la fuente de luz	Brillo regulable			
N.A. del condensador	1,25			
Tipo de condensador	Abbe + diafragma iris			
Características del condensador	Con portafiltros Subida/bajada por cremallera y piñón			
Escala de enfoque	0,002mm			
Tipo de enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico			
Características del enfoque	Tornillo de tope de seguridad			
Desplazamiento de la platina	70x30mm			
Tamaño de la platina	125x115mm			
Tipo de platina	Mecánica de doble capa			
Objetivo	Objetivo acromático: 4x/0,10 10x/0,25 40x/0,65 (resorte) 100x/1,25 (resorte, aceite)			
Tipo de objetivo	Acromático			
Posiciones del revólver	4 posiciones			
Características del revólver	Con ranura para polarizador			
Ocular	WF10x/18mm, 2 uds			
Diámetro del ocular	23,2mm			
Características del ocular	Ajuste dióptrico			
Ajuste dióptrico del cabezal	Tubo derecho ajustable			
Distancia interpupilar del cabezal	55~75mm			
Rotación del cabezal	Tubos oculares giratorios 360°			
Inclinación del cabezal	30°			
Tipo de cabezal	Binocular Siedentopf			
Aumento estándar	40x-1000x			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Sistema óptico	Acromático			
Función estándar	BF			

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización