Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio estereoscópico digital de 3,2MP B2-01-35-132-2601

Código: B2-01-35-132-2601

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

B2-01-35-132-2601 Microscopio estereoscópico zoom digital, serie		3M	5M
Ocular	WF10x/22mm, punto ocular alto, ajuste dióptrico (con ojera)		
Cabezal y cuerpo de zoom	Sistema de cámara digital de 3MP integrado, CMOS de 1/2'' con barrido secuencial de color, inclinado 45°, distancia interpupilar 54mm-76mm, relación de zoom 1:6,6	●	
	Sistema de cámara digital de 5MP integrado, CMOS de 1/2'' con barrido secuencial de color, inclinado 45°, distancia interpupilar 54mm-76mm, relación de zoom 1:6,6		●
Distribución de luz	2:8, observación por ocular sincronizada con la imagen digital sin necesidad de conmutar		
Rango de zoom	0.7x-4.6x		
Objetivo	1x integrado		
Aumento	7x-46x		
Distancia de trabajo	110mm		
Enfoque	Unidad de enfoque		
Soporte	Soporte de brazo	●	●
Iluminación	Lámpara de luz reflejada LED de 3W (opcional: halógena de 12V/15W)	●	●
	Lámpara de luz transmitida LED de 3W (opcional: halógena de 12V/15W)	●	●
Platina	Placa blanca y negra		
	Placa de vidrio	●	●

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Datos ópticos del microscopio estereoscópico zoom digital, serie B2-01-35-132-2601

Objetivos auxiliares		0.5x	0.75x	1x (integrado)	2x
Distancia de trabajo (mm)		189mm	122mm	110mm	36mm
Ocular WF10x/22mm	Aumento	3.5~23x	5.3~34.5x	7~46x	14~92x
	Diámetro de campo (mm)	62.86~9.57	41.90~6.38	31.43~4.78	15.71~2.39
Ocular WF15x/17mm	Aumento	5.3~34.5x	7.9~51.8x	10.5~69x	21~138x
	Diámetro de campo (mm)	48.57~7.39	32.38~4.93	24.29~3.70	12.14~1.85
Ocular WF20x/13mm	Aumento	7~46x	10.5~69x	14~92x	28~184x
	Diámetro de campo (mm)	37.14~5.65	24.76~3.77	18.57~2.83	9.29~1.41

Lista de combinaciones del microscopio estereoscópico zoom digital, serie B2-01-35-132-2601		N.º de artículo
Ocular	WF10x/22mm, punto ocular alto, ajuste dióptrico (con ojera)	B2-01-35-151-2621-10
Cabezal de observación digital y cuerpo zoom	Cabezal con cámara digital de 3MP integrada y cuerpo zoom (1:6,6) sin ocular	B2-01-35-153-2611-5
	Cabezal con cámara digital de 5MP integrada y cuerpo zoom (1:6,6) sin ocular	B2-01-35-153-2612-6
Unidad de enfoque	Unidad de enfoque sin iluminación	B2-01-35-154-2608-1
	Unidad de enfoque con iluminación reflejada LED de 3W	B2-01-35-154-2608-2
Soporte	Soporte de brazo con unidad de enfoque, sin luz	B2-01-35-154-2609-01
	Soporte de brazo con unidad de enfoque e iluminación LED de 3W	B2-01-35-154-2609-02
	Soporte de columna sin iluminación	B2-01-35-154-2609-03

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Soporte de columna con iluminación transmitida LED de 3W	B2-01-35-154-2609-04
	Soporte con espejo	B2-01-35-154-2609-05
	Soporte universal	B2-01-35-154-2609-06
	Base rectangular grande, iluminación transmitida LED de 3W, tamaño de la base: 330×300mm	B2-01-35-154-2609-07
	Base rectangular grande, sin iluminación, tamaño de la base: 330×300mm	B2-01-35-154-2609-08
Equipo completo	se compone de ocular + cabezal digital y cuerpo de zoom + unidad de enfoque + soporte	
B2-01-35-132-2601-3M	B2-01-35-151-2621-10 (en par) + B2-01-35-153-2611-5 + B2-01-35-154-2608-2 + B2-01-35-154-2609-02	
B2-01-35-132-2601-5M	B2-01-35-151-2621-10 (en par) + B2-01-35-153-2611-6 + B2-01-35-154-2608-2 + B2-01-35-154-2609-02	
Accesorios opcionales		**N.º de artículo**
Ocular	WF15x/17mm	B2-01-35-151-2621-15
	WF20x/13mm	B2-01-35-151-2621-20
Objetivo auxiliar	0,5x, distancia de trabajo 189mm	B2-01-35-152-2621-05
	0,75x, distancia de trabajo 122mm	B2-01-35-152-2621-75
	2x, distancia de trabajo 36mm	B2-01-35-152-2621-20

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización