Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio digital con LCD de 7", 2,0M B2-01-35-133-1512

Código: B2-01-35-133-1512

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

B2-01-35-133-1511, B2-01-35-133-1512, B2-01-35-133-1513 Microscopio digital con LCD, 2,0M		B2-01-35-133-1511	B2-01-35-133-1512	B2-01-35-133-1513
Aumento	Aumento total 70x~280x en pantalla LCD de 4,3"	●	▯	▯
	Aumento total 130x~520x en pantalla LCD de 7"	▯	●	●
LCD	Pantalla LCD de 4,3", 3 botones, menú LCD con ajuste de brillo/contraste/color, cambio entre modos 16:9/4:3, área visible 95*55mm, compatible con 10 idiomas.	●	▯	▯
	Pantalla LCD de 7,0", LCD de 7 botones, menú con ajuste de brillo/contraste/color, cambio entre modos 16:9/4:3, área visible 155*85mm, compatible con 10 idiomas. Función de medición simple mediante línea de escala en cruz con escala preestablecida para 4x, 10x, 40x.	▯	●	●
Cámara	Cámara digital HD de 2,0M, diseño todo en uno	●	●	●
Objetivo	Acromático 10x/0,25, 20x/0,4x, 40x/0,65 (con resorte)	●	●	●
Revólver portaobjetivos	Triple, orientado hacia afuera, con tope de clic	●	●	●
Platina	Platina de una capa de 105x105mm, con regla de escala vernier, rango de desplazamiento 50x30mm	●	▯	▯
	Platina mecánica de doble capa de 105x105mm, rango de desplazamiento 50x30mm	▯	●	▯

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Platina calefactora de una capa 105x105mm, con regla de escala vernier, rango de movimiento 50x30mm 1. La platina calefactora se calienta automáticamente a 38° al encender el interruptor de alimentación. 2. Presione +/- para ajustar la temperatura de 15°a 50°; alcanzará lentamente la temperatura ajustada. 3. La temperatura en tiempo real se muestra en la ventana	▯	▯	●
Condensador	Condensador de una sola lente	●	▯	●
	Condensador Abbe con diafragma iris	▯	●	▯
Enfoque	Perilla de enfoque macrométrico y micrométrico coaxial, rango de enfoque 16mm	●	●	●
Iluminación	Doble iluminación LED superior/inferior, brillo regulable	●	●	●
Alimentación	Alimentado por cargador USB de 5V, entrada AC100V-240V 50/60HZ, o por el puerto USB del computador; banco de energía USB para trabajo en exteriores	●	●	▯
	Alimentado con cargador USB de 12V5A	▯	▯	●
Accesorios	Kit completo de accesorios,	●	●	●
Embalaje	Con maletín de transporte, embalado en caja master, 25*31*43cm/3Kg	●	●	●

Imágenes				
Número de modelo	**B2-01-35-133-1512**			
Otras especificaciones	Con kit de accesorios, con estuche de transporte			
Tamaño de pantalla de la cámara	7"			
Píxeles de la cámara	2,0MP			
Tipo de fuente de alimentación	DC 5V-12V de bajo voltaje			
Luz reflejada	LED, brillo regulable			
Luz transmitida	LED, brillo regulable			
Tipo de fuente de luz	LED			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Características de la fuente de luz	Transmitida y reflejada			
N.A. del condensador	1,25			
Tipo de condensador	Abbe			
Rango de enfoque	16mm			
Tipo de enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico			
Movimiento de la platina	30x50mm			
Tamaño de la platina	105x105mm			
Tipo de platina	Mecánica de 2 capas			
Objetivo	Acromático 10x/0,25, 20x/0,4x, 40x/0,65 (con resorte)			
Tipo de objetivo	Acromático			
Posiciones del revólver	3 posiciones			
Inclinación del cabezal	Inclinable 0-90°			
Aumento estándar	40x-400x			
Sistema óptico	Acromático			
Función estándar	BF			

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización