Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio digital LCD de 9,7', 5,0M B2-01-35-133-1535

Código: B2-01-35-133-1535

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

B2-01-35-133-1535 Microscopio digital con LCD de 9,7' , 5,0M	
Cabezal	Cabezal de observación trinocular Siedentopf, inclinado a 45º, distancia interpupilar 48-75mm
Ocular	WF10x/18mm
Revólver portaobjetivos	Revólver portaobjetivos cuádruple
Objetivo	Objetivo acromático 4X,10X,40X,100X
Condensador	Condensador Abbe NA1,25 con diafragma y filtro
Enfoque	Enfoque macrométrico y micrométrico coaxial, rango de movimiento 22mm
Platina de trabajo	Platina mecánica rectangular de doble capa 140x130mm
Fuente de luz	Luz LED, brillo ajustable
Tamaño del producto	25*21,5*37cm
Especificaciones del LCD y la cámara	
LCD	Pantalla LCD IPS HD de 9,7" en diagonal, retroiluminada, resolución 1024*768 Pantalla táctil de cinco puntos, con interruptor de alimentación físico
Resolución	5,0M píxeles, resolución máxima de foto 2592*1944
Sensor	CMOS de 1/2,5", color, Aptina MT9P001
Tamaño efectivo de imagen	5,70(H) * 4,28(V)mm, 7,23mm (diagonal)
Velocidad de cuadros	1280*720/15 fps, 640*480/30fps
Tamaño de píxel	2,2*2,2 um
Rango dinámico	66,5dB
SNR	40,5dB máx.
ADC	12 bits, en el chip
Tipo de obturador	ERS, automático
Balance de blancos	Automático

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Conexión	Interfaz estándar**montura C**
Especificaciones de la tableta	
CPU	Cuatro núcleos ARM de 1,6GHz, GPU Mali-400 MP Compatible con OpenGL ES 1.1/2.0 y OpenVG 1.1 Compatible con Full HD 1080p Compatible con sistema Android 4.2
RAM	2GB, compatible con DDR3, DDR2, LPDDR2
Almacenamiento de datos	Ranura para tarjeta SD, compatible con tarjeta SD de alta velocidad C10 de hasta 32GB
Interfaz de datos	HDMI, Mini USB2.0, USB 2.0
Sistema operativo	Sistema Android 4.2, multilingüe
Botón	Interruptor de alimentación
Alimentación	Adaptador de corriente externo, voltaje amplio AC 100~240V, DC 5V/2A Modos de alimentación: normal, suspensión, apagado
WIFI	Compatible con WIFI y Bluetooth
Software	**YX Camera instalado,** --Permite ajustar la imagen en tiempo real --Permite medir longitud, área, ángulo y conteo --Permite tomar fotografías y grabar video **YX Image instalado** --Ajuste de grises, contraste y brillo --Imagen binaria para conteo de gránulos Ambos programas en versión chino/inglés, con manual de instrucciones instalado

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización